Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:36

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/alc-3360-gr-12-laser-krzyzowy-akumulatorowy-flex-p-957.html



ALC 3/360-G/R 12 laser krzyżowy akumulatorowy Flex

Cena	**2 485,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**ALC 3/360-G/R 12**
Kod EAN	**4030293261174**
Napięcie akumulatora (V)	**12,00**
Dokładność pomiaru (mm)	**0,30**
Kolor wiązki lasera	**Zielona**
Liczba linii laserowych	**3,00**
Maksymalny zasięg pomiaru (m)	**120,00**
Stopień ochrony IP	**IP54**

Opis

CECHY lasera ALC 3/360-G/R 12

- Z jedną poziomą i dwiema pionowymi liniami laserowymi 360 °, indywidualnie przełączanymi
- Linie są ustawione względem siebie pod kątem 90° i pozwalają na szybkie wyrównanie i montaż
- Funkcja pionu, pionowe punkty poprzeczne są automatycznie punktem pionu
- Specjalnie powlekane szkła zapewniają czyste i precyzyjne linie laserowe w produkcie **ALC 3/360-G/R 12**
- Zielona linia jest dobrze widoczna, nawet w złych warunkach oświetleniowych
- Rozszerzony zasięg do 100 m, z odbiornikiem do 120 m zasięgu pracy
- ALC 3/360-G/R 12 SET jest samopoziomujący
- Optyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku przekroczenia zakresu samopoziomowania
- Włącznik/wyłącznik do funkcji samopoziomowania, dzięki czemu wiązka lasera może być regulowana ręcznie
- Kontrola jasności na 3 poziomach, wybór w zależności od jasności otoczenia lub stanu baterii. Poziom 1 to także tryb odbiornika
- Odporny na kurz i zachlapania
- Gwint 1/4" i 5/8" do statywu
- Z poziomowaniem w pionie i poziomie, ALC najlepiej nadaje się do wykańczania wnętrz, do układania drzwi, okien, ścian, szafek, płytek lustrzanych itp. Oraz do wielu różnych prac na placu budowy
- System akumulatorowy FLEX: pasuje do wszystkich akumulatorów FLEX 12,0 V

DANE TECHNICZNE ALC 3/360-G/R 12

Zielone linie	
Napięcie baterii	12,0 V
Liczba linii	1 pozioma/2 pionowa
Widoczne linie obszaru	360°
Precyzja	± 0,3 mm/m²
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Maks. zakres pracy	100 m²
Maks. zasięg z odbiornikiem	120 m²
Czas pracy z napędem akumulatorowym	6,5 - 12 godz
Zakres temperatury	10° - +40°C
Klasa lasera	2
Ochrona międzynarodowa	IP 54
Rozmiar (szer. x dł. x wys.)	152 x 88 x 130 mm
Waga bez baterii	0,8 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 laserowa tarcza celownicza oraz okulary (kolor zielony)
- 1 Uchwyt ścienny UH-1/4-5/8 ALC
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatora