

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/cer-18-ec-c-frezarka-krawedziowa-akumulatorowa-flex-p-851.html>



CER 18-EC C Frezarka krawędziowa akumulatorowa Flex

Cena	1 064 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	531634
Kod EAN	4030293254749

Opis

CECHY

- Szybka i łatwa wymiana frezów dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona. Tuleja zaciskowa może być używana do frezów o średnicy trzonka do 8 mm
- Z funkcją zerowania skali, regulacją głębokości frezowania za pomocą ogranicznika rewolwerowego oraz bezstopniową precyzyjną regulacją głębokości frezowania przy użyciu obrotowego pierścienia
- Stół frezarski, z gumowanymi uchwytami i funkcją zaciskania dla bezpiecznego prowadzenia. Dzięki płycie podstawy z pleksiglasu użytkownik zawsze ma dobrą widoczność frezu, co prowadzi do doskonałych rezultatów
- Do szerokiego zakresu zastosowań w obróbce drewna, renowacji, suchej zabudowie i budowie form. Frezowanie połączeń narożnych, łączeń, krzywych/konturów za pomocą szablonów, ponowne frezowanie profili laminowanych. Frezowanie krawędzi, wgłębień i rowków z litego drewna przy użyciu szablonów i pierścieni prowadzących, tworzenie szablonów do produkcji itp.
- Bezszcotkowy silnik w **CER 18-EC C** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Elektroniczny szybki hamulec
- 6 stopniowa możliwość regulacji prędkości
- Możliwość podłączenia zewnętrznego odciągu o średnicy 36 mm
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

- Prędkość obrotowa biegu jałowego 16.000-31.000 obr./min
- Średnica zacisku 8mm
- Skok (głębokość) frezowania 50 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745 78 dB(A)
- Drgania wg EN 60745 1,5 m/s²
- Napięcie akumulatora 18,0 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Waga bez akumulatora 1,8 kg

WYPOSAŻENIE

- 1x Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym SG CER (531654)
- 1x Prowadnica równoległa szybkiego montażu PG CER (531653)
- 1x Płyta podstawy okrągła SBB CER (531655)
- 1x Tuleja zaciskowa 8mm SPZ CER D8 (531656)
- 1x Tuleja zaciskowa 6,35mm SPZ CER D6.35 (531657)
- 1x Płyta podstawowa w formacie D
- 1x Klucz płaski jednostronny, SW 17 (530200)
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów
- Opakowanie kartonowe



