

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/cer-180-ec25-set-frezarka-krawedziowa-akumulatorowa-flex-p-852.html>



## CER 18.0-EC/2.5 Set Frezarka krawędziowa akumulatorowa Flex

Cena	<b>2 119 zł</b>
Magazyn	<b>zapytaj o produkt</b>
Nr. kat.	<b>531635</b>
Kod EAN	<b>4030293254756</b>

### Opis

#### CECHY

- Szybka i łatwa wymiana frezów dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona. Tuleja zaciskowa może być używana do frezów o średnicy trzonka do 8 mm
- Z funkcją zerowania skali, regulacją głębokości frezowania za pomocą ogranicznika rewolwerowego oraz bezstopniową precyzyjną regulacją głębokości frezowania przy użyciu obrotowego pierścienia
- Stół frezarski, z gumowanymi uchwytami i funkcją zaciskania dla bezpiecznego prowadzenia. Dzięki płycie podstawy z pleksiglasu użytkownik zawsze ma dobrą widoczność frezu, co prowadzi do doskonałych rezultatów
- Do szerokiego zakresu zastosowań w obróbce drewna, renowacji, suchej zabudowie i budowie form. Frezowanie połączeń narożnych, łączeń, krzywych/konturów za pomocą szablonów, ponowne frezowanie profili laminowanych. Frezowanie krawędzi, wgłębień i rowków z litego drewna przy użyciu szablonów i pierścieni prowadzących, tworzenie szablonów do produkcji itp.
- Bezszcotkowy silnik w **CER 18.0-EC/2.5 Set** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Elektroniczny szybki hamulec
- 6 stopniowa możliwość regulacji prędkości
- Możliwość podłączenia zewnętrznego odciągu o średnicy 36 mm
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

#### DANE TECHNICZNE

- Prędkość obrotowa biegu jałowego 16.000-31.000 obr./min
- Średnica zacisku 8mm
- Skok (głębokość) frezowania 50 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745 78 dB(A)
- Drgania wg EN 60745 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Napięcie akumulatora 18,0 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Waga bez akumulatora 1,8 kg

#### WYPOSAŻENIE

- 1x Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym SG CER (531654)
- 1x Prowadnica równoległa szybkiego montażu PG CER (531653)
- 1x Płyta podstawy okrągła SBB CER (531655)
- 1x Tuleja zaciskowa 8mm SPZ CER D8 (531656)
- 1x Tuleja zaciskowa 6,35mm SPZ CER D6.35 (531657)
- 1x Płyta podstawowa w formacie D
- 2x akumulatory 2,5Ah AP 18.0/2.5 (445886)
- 1x Szybka ładowarka CA 10.8/18.0 (417882)
- 1x Klucz płaski jednostronny, SW 17 (530200)
- 1x Walizka TK-L 238 (414093)



