Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:02

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/cer-180-ec50-set-frezarka-krawedziowa-i-gornowrzecionowa-akumulatorowa-flex-p-853.html



CER 18.0-EC/5.0 Set Frezarka krawędziowa i górnowrzecionowa akumulatorowa Flex

Cena	**2 432,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**CER 18.0-EC/5.0 Set**
Kod EAN	**4030293254763**
Zasilanie	**Akumulatorowe**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Wariant produktu	**Zestaw z akumulatorami**
Średnica tulei zaciskowej (mm)	**8,00**

Opis

CECHY

- Frezarka krawędziowa i górnowrzecionowa w jednym. Konwersja z frezarki krawędziowej na górnowrzecionową bez użycia narzędzi
- Szybka i łatwa wymiana frezów dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona. Tuleja zaciskowa może być używana do frezów o średnicy trzonka do 8 mm
- Z funkcją zerowania skali, regulacją głębokości frezowania za pomocą ogranicznika rewolwerowego oraz bezstopniową precyzyjną regulacją głębokości frezowania przy użyciu obrotowego pierścienia
- Stół frezarski, z gumowanymi uchwytami i funkcją zaciskania dla bezpiecznego prowadzenia. Dzięki płycie podstawy z pleksiglasu użytkownik zawsze ma dobrą widoczność frezu, co prowadzi do doskonałych rezultatów
- Do szerokiego zakresu zastosowań w obróbce drewna, renowacji, suchej zabudowie i budowie form. Frezowanie połączeń narożnych, łączeń, krzywych/konturów za pomocą szablonów, ponowne frezowanie profili laminowanych. Frezowanie krawędzi, wgłębień i rowków z litego drewna przy użyciu szablonów i pierścieni prowadzących, tworzenie szablonów do produkcji itp.
- Bezszczotkowy silnik w **CER 18.0-EC/5.0 Set** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Elektroniczny szybki hamulec
- 6 stopniowa możliwość regulacji prędkości
- Możliwość podłączenia zewnętrznego odciągu o średnicy 36 mm
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

Prędkość obrotowa biegu jałowego	16.000-31.000 obr./min
Średnica zacisku	8mm
Skok (głębokość) frezowania	50 mm
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	78 dB(A)
Drgania wg EN 60745	1,5 m/s²
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,8 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym SG CER (531654)
- 1× Prowadnica równoległa szybkiego montażu PG CER (531653)
- 1× Płyta podstawy okrągła SBB CER (531655)
- 1× Tuleja zaciskowa 8mm SPZ CER D8 (531656)
- 1× Tuleja zaciskowa 6,35mm SPZ CER D6.35 (531657)
- 1× Płyta podstawowa w formacie D
- 1× Przystawka do frezowania wgłębnego PB CER (531650)
- 1× Prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją PG-PB CER (531651)
- 1× Osłona do odsysania SG-PB CER (531652)
- 2× akumulatory 5,0Ah AP 18.0/5.0
- 1× Szybka ładowarka CA 12/18
- 1× Klucz płaski jednostronny, SW 17 (530200)
- 1× Walizka TK-L 238 (414093)