Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/cs-62-180-ec-l-boxx-akumulatorowa-bezszczotkowa-pilarka-tarczowa-flex-p-763.html



CS 62 18.0-EC L-BOXX akumulatorowa bezszczotkowa pilarka tarczowa Flex

Cena	**1 295,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**CS 62 18.0-EC**
Kod EAN	**4030293180437**
Zasilanie	**Akumulatorowe**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**5000,00**
Średnica tarczy (mm)	**165,00**
Maksymalna głębokość cięcia 90° (mm)	**62,00**

Opis

CECHY

- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę , przedłuża jej żywotność I zwiększa efektywność
- Bezszczotkowy silnik (EC) o wysokiej skuteczności i długiej żywotności z ochroną przed przeciążeniem i przegrzaniem
- Wskaźnik LED kontroluje poziom naładowania baterii w **CS 62 18.0-EC C L-BOXX**
- Podwójny zaciśnięty element obrotowy zapobiega zakleszczaniu się tarczy podczas wykonywania cięć pod kątem, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko odrzutu
- Blokada wrzeciona umożliwia szybką wymianę tarczy
- Ustawienie kąta cięcia w zakresie od 0° do 50°. Możliwość wyśrodkowania w zakresie 22,5° / 45° i 50°.
- Ustawienie głębokości cięcia za pomocą dźwigni pałąkowej/zaciskowej . Łatwy odczyt głębokości cięcia.
- Zakres obrotu od 0 ° do 50 ° do podcięć i punktowania w celu uzyskania widocznych krawędzi
- Worek na pył. Łatwy do opróżnienia mocowany za pomocą szybkozłączki.
- **Akumulatorowa bezszczotkowa pilarka tarczowa Flex** ma możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia do odsysania pyłów za pomocą adaptera o Ø 27 mm.
- Zastosowanie w budownictwie, do cięcia płyt kartonowo gipsowych, betonowych, pilśniowych, OSB, drewna.
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów 18V.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna	średnica tarczy - 165 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5 000 obr/min
Mocowanie narzędzia	20 mm
Waga	3,1 kg bez akumulatora
Napięcie akumulatora	18V
Głębokość cięcia	0 - 62 mm
Maksymalny zasięg pracy	0 st. do 50 st. przy przechyleniu
Głębokość cięcia pod kątem	0-38 mm
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą	0-32 mm
Wstępna regulacja kąta	0 st./22,5 st./45 st./50 st.

WYPOSAŻENIE

- 1 tarcza Z 24-WZ - 456.012
- 1 worek na pył
- 1 adapter odsysania
- Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 374 - 414.107
- 1 wkładka do walizki - 459.380