Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:42

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/cs-68-18-ec-c-akumulatorowa-bezszczotkowa-pilarka-tarczowa-flex-p-917.html




# CS 68 18-EC C akumulatorowa bezszczotkowa pilarka tarczowa Flex

| | |
|---|---|
| Cena | **1 711,00 zł** |
| Magazyn | **dostępny** |
| Nr kat. | **CS 68 18-EC C** |
| Kod EAN | **4030293264762** |
| Zasilanie | **Akumulatorowe** |
| Napięcie akumulatora (V) | **18,00** |
| Średnica tarczy (mm) | **190,00** |
| Maksymalna głębokość cięcia 45° (mm) | **50,00** |
| Maksymalna głębokość cięcia 90° (mm) | **68,00** |
| Średnica otworu tarczy (mm) | **20,00** |

## Opis

### CECHY

- Idealna do klasycznych zastosowań w montażu suchym i renowacji. Np. do przecinana płyt gipsowych, płyt włóknisto-cementowych, materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty wiórowe lub OSB
- Skala kątowa od 0° do 56°. Ze wstępną regulacją kąta 22,5° / 45° i 56°. Łatwy odczyt i precyzyjna regulacja dzięki długiej dźwigni zaciskowej
- Osłona ochronna z prowadnicą z magnezytowego odlewu ciśnieniowego
- Proste, bezodpryskowe i wydajne cięcie dzięki zastosowaniu prowadnic. Rowki prowadnic znajdują się bezpośrednio w płycie podstawy. Kompatybilność z FLEX i innymi systemami
- Bezszczotkowy silnik w **CS 68 18-EC C** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Silnik EC 18 V z zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Hamulec silnika zatrzymuje tarczę tnącą w ciągu 2 sekund
- Zintegrowane oświetlenie diodowe do optymalnego oświetlania zakresu roboczego.
- Blokada trzpienia umożliwia szybką wymianę tarczy
- Z metalowym haczykiem do elastycznego mocowania
- Możliwość podłączenia zewnętrznego odciągu o średnicy 27, 36 mm
- Worek na wióry umożliwiający pracę przy zmniejszonym zapyleniu, łatwy w opróżnianiu
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V

### DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Pojemność akumulatora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Głębokość cięcia | 0-68 mm |
| Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°) | 0-50 mm |
| Średnica tarczy tnącej | 190 mm |
| Otwór tarczy tnącej | 20 mm |
| Zakres wychylenia | 0.56 ° |
| Wstępna regulacja kąta | 0 / 22,5 / 45 ° |

| | |
|---|---|
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 352 x 200 x 273 mm |
| Waga bez akumulatora | 4,3 kg |

## WYPOSAŻENIE

- 1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ (532703)
- 1× Ogranicznik równoległy
- 1× Worek na kurz
- Opakowanie kartonowe
- Nie zawiera akumulatora i ładowarki