

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/cs-68-18-ec-c-akumulatorowa-bezszczotkowa-pilarka-tarczowa-flex-p-917.html>



CS 68 18-EC C akumulatorowa bezczotkowa pilarka tarczowa Flex

Cena	1 711 zł
Magazyn	dostępny
Nr. kat.	532636
Kod EAN	4030293264762

Opis

CECHY

- Idealna do klasycznych zastosowań w montażu suchym i renowacji. Np. do przecinania płyt gipsowych, płyt włóknisto-cementowych, materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty wiórowe lub OSB
- Skala kątowna od 0° do 56°. Ze wstępną regulacją kąta 22,5° / 45° i 56°. Łatwy odczyt i precyzyjna regulacja dzięki długiej dźwigni zaciskowej
- Osłona ochronna z prowadnicą z magnezytowego odlewu ciśnieniowego
- Proste, bezodpryskowe i wydajne cięcie dzięki zastosowaniu prowadnic. Rowki prowadnic znajdują się bezpośrednio w płycie podstawy. Kompatybilność z FLEX i innymi systemami
- Bezczotkowy silnik w **CS 68 18-EC C** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Silnik EC 18 V z zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Hamulec silnika zatrzymuje tarczę tnącą w ciągu 2 sekund
- Zintegrowane oświetlenie diodowe do optymalnego oświetlenia zakresu roboczego.
- Blokada trzpienia umożliwia szybką wymianę tarczy
- Z metalowym haczykiem do elastycznego mocowania
- Możliwość podłączenia zewnętrznego odciągu o średnicy 27, 36 mm
- Worek na wióry umożliwiający pracę przy zmniejszonym zapyleniu, łatwy w opróżnianiu
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Głębokość cięcia 0-68 mm
- Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°) 0-50 mm
- Średnica tarczy tnącej 190 mm
- Otwór tarczy tnącej 20 mm
- Zakres wychylenia 0.56 °
- Wstępna regulacja kąta 0 / 22,5 / 45 °
- Wymiary dł. x szer. x wys. 352 x 200 x 273 mm
- Waga bez akumulatora 4,3 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ (532703)
- 1x Ogranicznik równoległy
- 1x Worek na kurz
- Opakowanie kartonowe
- Nie zawiera akumulatora i ładowarki

