Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 22:00

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/dcg-l-26-6-230-g-set-szlifierka-katowa-z-odpylaniem-i-prowadnica-flex-p-888.html



DCG L 26-6 230 G-Set szlifierka kątowa z odpylaniem i prowadnicą Flex

Cena	**2 730,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**DCG L 26-6 230 G-Set**
Kod EAN	**4030293224155**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**2600,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**6500,00**
Waga (kg)	**9,18**
Mocowanie narzędzia	**M14**
Średnica tarczy (mm)	**230,00**

Opis

CECHY

- Od razu gotowa do pracy, szlifierka kątowa **DCG L 26-6 230 G-Set** z zamontowanym okapem w walizce.
- Wydajna szlifierka kątowa L 26-6 230 z łagodnym startem, blokada ponownego uruchomienia po awarii zasilania, zabezpieczenie przed przeciążeniem, elektroniczny układ stałych parametrów CDC, funkcja zapobiegająca odrzutowi
- W pełni zamknięty okap odciągowy do wydajnego odsysania pyłu
- Bezpośrednie połączenie z zastosowaniem systemu Flex Clip
- Niezwykle stabilna konstrukcja. Nie przekręca się dzięki bocznemu ciężarkowi szlifierki kątowej, jako elementowi stabilizującemu
- Podstawa z kółkami ułatwia posuw. Można używać z szyną prowadzącą lub bez
- Ogranicznik głębokości ze skalą do wstępnego ustawiania głębokości cięcia i dowolnego początku cięcia (cięcie wgłębne) z szyną prowadzącą lub bez (max 55 mm z szyną, 60 mm bez szyny).
- Uchwyt boczny można zamontować po prawej/lewej stronie
- Walizka z pokrywką na drobne części, miejsce do przechowywania diamentowej tarczy tnącej z bocznym uchwytem i szyną prowadzącą 800 mm

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	2600 W
Moc oddawana	1800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	610 x 195 x 290 mm
Waga	9,18 kg
Głębokość cięcia	60 mm

WYPOSAŻENIE

- 1× DCG AG 230 (471895) - Osłona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm
- 1× D-TCS U 230x22,2 (500720) - Diamantjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia
- 1x GRS 80 - szyna prowadząca 80cm
- 3× Zestaw pasków gumowych DCG AG (494593)
- 1× DCG AG 230 pierścień dystansowy L26/L22 (494615)
- 1× GS-M M14 SV (325384) - Rękojeść SoftVib
- 1× Nakrętka mocująca M 14 (100080)
- 1× Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167)
- 1× Klucz czołowy, BL 5 (100110)
- 1× TK-S DCG L26-6 230 Set (499579) - Walizka transportowa
- 1× Kołnierz mocujący (335282)