Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:14

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/dd-2g-18-ec-hd2-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-170-nm-z-trybem-turbo-20-w-walizce-l-boxx-flex-p-1040.html



DD 2G 18-EC HD2 akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 170 Nm z trybem Turbo 2.0 w walizce L-BOXX FLEX

Cena	**1 494,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**DD 2G 18-EC HD2**
Kod EAN	**4030293290013**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Wariant produktu	**Walizka L-BOXX bez akumulatora**
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	**170,00**

Opis

CECHY

- Mocna 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V nowej generacji z trybem Turbo 2.0
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej sprawności i długiej żywotności
- Dwa biegi mechaniczne i tryb Turbo 2.0 dają cztery poziomy pracy – prędkość obrotowa do 3000 obr./min
- Moment obrotowy do 170 Nm na wiercenie dużymi średnicami i wkręcanie w najtrudniejszych zastosowaniach
- Funkcja Anti-Kickback wyłącza silnik przy zablokowaniu narzędzia i chroni nadgarstek
- Anti-Kickback można wyłączyć – stałe przeniesienie mocy przy gwintowaniu, wierceniu stopniowym lub rdzeniowym w metalu
- Electronic Management System (EMS) chroni urządzenie i wydłuża jego żywotność
- Włącznik z płynną regulacją prędkości i blokadą załączenia, elektroniczny hamulec
- Obudowa przekładni z ciśnieniowo odlewanego aluminium
- Przełącznik kierunku obrotów prawo / lewo
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt, który nie ślizga się w dłoni
- Oświetlenie LED z wyłącznikiem czasowym oraz wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora
- Zaczep do paska i schowek na końcówki
- System akumulatorów FLEX 18 V: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami FLEX 18 V (2,5 / 5,0 / 8,0 Ah). Dostawa w walizce L-BOXX® bez akumulatora i ładowarki

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 3000 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	170 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	75 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	160 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5-13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	173 x 65 x 214 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg
Ustawienie momentu obrotowego	22+1 Stopni

Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Drgania	<2,5 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1× Zaczep do paska
- 1× Schowek na końcówki
- 1× Rękojeść
- 1× Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1× Wkładka do walizki (536312)
- bez akumulatora i ładowarki