

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/dd-2g-18-ec-md-dc-c-wiertarko-wkrętarka-udarowa-flex-p-983.html>



## DD 2G 18-EC MD DC C wiertarko-wkrętarka udarowa Flex

Cena	<b>996 zł</b>
Magazyn	<b>zapytaj o produkt</b>
Nr. kat.	<b>534901</b>
Kod EAN	<b>4030293287419</b>

### Opis

#### CECHY

- Bezszczotkowy silnik w **DD 2G 18-EC MD DC C** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Kompaktowy, wydajny, bezpieczny i bardzo wszechstronny w użyciu. Uniwersalne urządzenie dla każdego rzemieślnika
- Z wyłączaną funkcją przeciwdziałania odrzutom, zapewniającą stałe przenoszenie mocy bez niepożądanych przerw. Przydatne do obróbki metalu, np. gwintowania, wiercenia stopniowego lub rdzeniowego
- Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- Elektroniczny szybki hamulec
- Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

#### DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg 0 - 600 obr./min
- Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg 0 - 2300 obr./min
- Maks. moment obrotowy, twardy 115 Nm
- Maks. moment obrotowy, miękki 60 Nm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie 68 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm
- Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego 1.5-13 mm
- Wymiary dł. x szer. x wys. 168 x 65 x 208 mm
- Waga bez akumulatora 1,40 kg
- Ustawienie momentu obrotowego 18+1 Stopni
- Poziom ciśnienia akustycznego 75 dB(A)
- Drgania 1,05 m/s<sup>2</sup>

#### WYPOSAŻENIE

- 1x Zaczep do paska
- 1x Schowek na końcówki
- 1x Rękojeść
- Opakowanie kartonowe
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów

