Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:14

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/dd-2g-180-ec-hd-c-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-2-biegowa-z-trybem-turbo-flex-p-1036.html




# DD 2G 18.0-EC HD C akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2-biegowa z trybem turbo FLEX

| | |
|---|---|
| Cena | **1 047,00 zł** |
| Magazyn | **dostępny do tygodnia** |
| Nr kat. | **DD 2G 18.0-EC HD C** |
| Kod EAN | **4030293251120** |
| Napięcie akumulatora (V) | **18,00** |
| Typ silnika | **Bezszczotkowy** |
| Wariant produktu | **Sam korpus** |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | **158,00** |

## Opis

### CECHY

- Wytrzymała 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V do najcięższych zadań wiercenia i wkręcania
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej sprawności i długiej żywotności
- Tryb turbo zwiększa prędkość obrotową nawet o 27% – praca idzie szybciej i z większą siłą
- Moment obrotowy do 158 Nm pozwala wiercić duże otwory i wkręcać długie wkręty nawet w ekstremalnych warunkach
- Funkcja Anti-Kickback wyłącza silnik przy zablokowaniu wiertła lub wkrętu i chroni nadgarstek przed skręceniem
- Electronic Management System (EMS) chroni urządzenie, wydłuża jego żywotność i poprawia efektywność pracy
- Włącznik z płynną regulacją prędkości i blokadą załączenia
- Elektroniczny hamulec szybko zatrzymuje uchwyt
- Obudowa przekładni z ciśnieniowo odlewanego aluminium
- Przełącznik kierunku obrotów prawo / lewo
- Rękojeść dodatkowa z możliwością przedłużenia zapewnia kontrolę nawet przy najwyższym momencie obrotowym
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt, który nie ślizga się w dłoni
- Oświetlenie LED z wyłącznikiem czasowym oraz wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora
- Zaczep do paska i schowek na końcówki zawsze pod ręką
- System akumulatorów FLEX 18 V: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami FLEX 18 V (2,5 / 5,0 / 8,0 Ah). Dostawa bez akumulatora i ładowarki

### DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Pojemność akumulatora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg | 0 - 700 obr./min |
| Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg | 0 - 2500 obr./min |
| Maks. moment obrotowy, twardy | 158 Nm |
| Maks. moment obrotowy, miękki | 70 Nm |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 89 mm |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
| Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego | 1,5 - 13 mm |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 179 x 75 x 210 mm |
| Waga bez akumulatora | 1,7 kg |
| Ustawienie momentu obrotowego | 23 Stopni |

## WYPOSAŻENIE

- 1× Zaczep do paska
- 1× Rękojeść
- 1× Schowek na końcówki
- opakowanie kartonowe, bez akumulatora i ładowarki