Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/gde-10-turbo-jet-szlifierka-do-betonu-z-systemem-wymiennych-glowic-flex-p-490.html



GDE 10 Turbo-Jet Szlifierka do betonu z systemem wymiennych głowic Flex

Cena	**6 380,00 zł**
Cena poprzednia	~~**6 480,00 zł**~~
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**GDE 10 Turbo-Jet**
Kod EAN	**4030293230231**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**590,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**8700,00**
Waga (kg)	**3,60**
Wariant produktu	**Urządzenie sieciowe**

Opis

CECHY szlifierki GDE 10 Turbo-Jet

- Elektroniczna: kontrolowana stała prędkość, łagodny start, zabezpieczenie przed przeciążeniem i wybór prędkości za pomocą pokrętła regulacyjnego
- Bardzo poręczna, lekka maszyna z optymalną łatwością obsługi. Zapewnia komfortowe i ergonomiczne warunki pracy
- Z innowacyjnym systemem wymiennej głowicy z segmentem do zbliżenia na krawędzie. Głowice szlifierskie można zakładać i zdejmować jednym kliknięciem
- Łatwe prowadzenie **GDE 10 Turbo-Jet** dzięki optymalnemu wyważeniu silnika i głowicy szlifierskiej
- Niezawodne przenoszenie siły i wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu elastycznego wału napędowego. Dzięki tej zasadzie konstrukcji ciężar na głowicy żyrafy jest zredukowany do minimum. Ułatwia to obsługę.
- Głowica szlifierska montowana na przegubie zapewnia dużą elastyczność i optymalne dopasowanie do szlifowania ścian i sufitów.
- Skuteczne odsysanie zapewnia bezawaryjną pracę
- Możliwość podłączenia odkurzaczy FLEX do systemu klipsów FLEX na rurze prowadzącej
- Pyłoszczelny włącznik
- Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu GM 340 można przetwarzać bardzo duże powierzchnie i pomieszczenia o wysokości do 3,40 m
- Torba transportowa umożliwia bezproblemowy transport maszyny i akcesoriów. Żyrafę nie trzeba montować i jest od razu gotowa do użycia
- Tarcza szlifierska Turbo-Jet dla optymalnego usuwania materiału. Wiele segmentów diamentowych oznacza gładszą pracę i lepsze wykończenie. Zwiększa również żywotność maszyny.

DANE TECHNICZNE GDE Turbo-Jet

Wejście zasilania	1010 wat
Moc wyjściowa	590 wat
Prędkość bez obciążenia DGH-R	5800-8700 obr/min
Prędkość bez obciążenia DSH-R	1700-2500 obr/min
Tarcza	Ø 150 mm
Mocowanie narzędzia	28 mm
Kąt pochylenia na głowie	100°

Długość	1490 mm
Długość kabla	4,0 m²
Waga bez głowy	3,6 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 tarcza szlifierska Turbo-Jet 504.076
- 1 segmentowa głowica szlifierska DGH-R 503.819
- 1 segmentowa głowica szlifierska DSH-R 503.827
- 1 zatrzaskowy pierścień szybkomocujący SH-FC 32 406.023
- Antystatyczny wąż ssący 32 mm Ø x 4 m ze złączem zatrzaskowym i tulejką łączącą do odkurzacza, z regulacją powietrza pomocniczego 477.605
- 1 torba do przenoszenia 408.867