

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ge-5-r-tb-l-torba-sh-waz-szlifierka-do-gipsu-flex-p-700.html>

GE 5 R +TB-L (torba) + SH (wąż) szlifierka do gipsu Flex



Magazyn	dostępny
Nr. kat.	409405
Kod EAN	4030293176980

Opis

GE5R TB-L SH - CECHY

- Osłona przeciwpylowa z obrzeżem szczotkowym. Resorowane obrzeże szczotkowe zapobiega powstawaniu rowków i zadrapań podczas pracy i zapewnia optymalne odsysanie pyłów.
- Zawieszenie kardanowe. Zawieszona kardanowo głowica szlifierska z zoptymalizowanym przegubem zapewnia dużą elastyczność i doskonałe dopasowanie głowicy do powierzchni ścian i sufitów.
- Obrotowa głowica szlifierska, krawędziowa. Zarówno kąty jak i przejścia między ścianą a sufitem nie stanowią dla niej problemu. Teraz możesz szlifować miejsca, które do tej pory wymagały zastosowania specjalnych maszyn do prac wykończeniowych.
- Elastyczny wąż napędowy. Dużą elastyczność oraz zminimalizowanie ciężaru na głowicy szlifierki zapewnia prawidłowe przeniesienie napędu w celu ułatwienia obsługi.
- Ergonomiczna rurka prowadząca. Wygodna obsługa dzięki owalnej, wąskiej rurce prowadzącej z uchwytem wpuszczanym - opcjonalnie łatwa regulacja długości do prac na max. wysokości do 3,20 m.
- Elektronika pełnofalowa. Regulacja obrotów umożliwia dopasowanie prędkości podczas szlifowania, podczas gdy elektronika pełnofalowa utrzymuje stałą liczbę obrotów pod obciążeniami. Ponadto zapewnia ochronę przed przeciążeniem.
- Włącznik / Wyłącznik. Włącznik pozwalający na łagodny rozruch z blokadą do pracy ciągłej.
- Ergonomiczny uchwyt, który zapewnia wygodę i efektywność pracy. Chroni wąż przed zagięciem.
- Przedłużenie. Dzięki przedłużeniu montowanemu na zatrzask można teraz pewnie i wygodnie szlifować nową szlifierką FLEX Giraffe® powierzchnie w pomieszczeniach do 3,20 m wysokości.
- Innowacyjne przyłącze odsysania. Bezpośrednie podłączenie do węża odsysającego dzięki systemowi FLEX Clip-System.

GE5R TB-L SH - DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm
- Moc pobierana 500 Wat
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1100-1650 / min
- Uchwyt narzędzia talerz szlifierski na rzep
- Głowica szlifierska obrotowa, krawędziowa
- Przedłużenie wtykowe, 500 mm
- Kąt nachylenia na głowicy 100°
- Regulacja obrotów bezstopniowa
- Długość (talerz 90°) 1520 mm
- Ciężar 3,9 kg
- Kabel podłączeniowy H07 RN-F,5m

WYPOSAŻENIE

- 1 pad szlifierski miękki
- 1 pierścień zaciskowy SH-FC 32
- 1 torba transportowa
- SH - Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 mmx 4 m z zatrzaskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza



