

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ge-5-r-tb-l-torba-szlifierka-do-gipsu-flex-p-699.html>

GE 5 R +TB-L (torba) szlifierka do gipsu Flex



Magazyn	dostępny
Nr. kat.	409324
Kod EAN	4030293174542

Opis

FLEX GE5R - CECHY

- Szlifierka do gładzi **Flex GE5R** z torbą typu żyrafa nowej generacji
- Osłona przeciwpyłowa z obrzeżem szczotkowym. Resorowane obrzeże szczotkowe zapobiega powstawaniu rowków i zadrapań podczas pracy i zapewnia optymalne odsysanie pyłów.
- Zawieszenie kardanowe. Zawieszona kardanowo głowica szlifierska z zoptymalizowanym przegubem zapewnia dużą elastyczność i doskonałe dopasowanie głowicy do powierzchni ścian i sufitów.
- Obrotowa głowica szlifierska, krawędziowa. Zarówno kąty jak i przejścia między ścianą a sufitem nie stanowią dla niej problemu. Teraz możesz szlifować miejsca, które do tej pory wymagały zastosowania specjalnych maszyn do prac wykończeniowych.
- Elastyczny wał napędowy. Dużą elastyczność oraz zminimalizowanie ciężaru na głowicy szlifierki zapewnia prawidłowe przeniesienie napędu w celu ułatwienia obsługi.
- Ergonomiczna rurka prowadząca. Wygodna obsługa dzięki owalnej, wąskiej rurce prowadzącej z uchwytem wpuszczanym - opcjonalnie łatwa regulacja długości do prac na max. wysokości do 3,20 m.
- Elektronika pełno falowa w szlifierce **GE5R**. Regulacja obrotów umożliwia dopasowanie prędkości podczas szlifowania, podczas gdy elektronika pełno falowa utrzymuje stałą liczbę obrotów pod obciążeniami. Ponadto zapewnia ochronę przed przeciążeniem.
- Włącznik / Wyłącznik. Włącznik pozwalający na łagodny rozruch z blokadą do pracy ciągłej.
- Ergonomiczny uchwyt, który zapewnia wygodę i efektywność pracy. Chroni wąż przed zagięciem.
- Przedłużenie. Dzięki przedłużeniu montowanemu na zatrzask można teraz pewnie i wygodnie szlifować nową szlifierką FLEX Giraffe® **GE 5R** powierzchnie w pomieszczeniach do 3,20 m wysokości.
- Innowacyjne przyłącze odsysania. Bezpośrednie podłączenie do węża odsysającego dzięki systemowi FLEX Clip-System.

GE5R TB-L - DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy szlifierskiej maks. - 225 mm
- Moc pobierana - 500 Wat
- Prędkość obrotowa biegu jałowego - 1100-1650 / min
- Uchwyt narzędzia - talerz szlifierski na rzep
- Głowica szlifierska - obrotowa, krawędziowa
- Przedłużenie - wtykowe, 500 mm
- Kąt nachylenia na głowicy - 100°
- Regulacja obrotów - bezstopniowa
- Długość (talerz 90°) - 1520 mm
- Ciężar - 3,9 kg
- Kabel podłączeniowy - H07 RN-F,5m

GE 5R - WYPOSAŻENIE

- 1 okrągła głowica ze ściętym segmentem z padem szlifierskim miękkim
- 1 pierścień zaciskowy SH-FC 32
- 1 torba transportowa



