Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 01:37

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/ge-6-r-ec-karbonowa-szlifierka-do-gipsu-zyrafa-z-torba-flex-p-855.html



GE 6 R-EC – karbonowa szlifierka do gipsu (żyrafa) z torbą FLEX

Cena	**3 749,00 zł**
Cena poprzednia	~~**3 966,00 zł**~~
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**GE 6 R-EC**
Kod EAN	**4030293284906**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**500,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**1680,00**
Średnica talerza / pada (mm)	**225,00**
Długość urządzenia (mm)	**1520,00**

Opis

GE 6 R-EC - CECHY

- Lekka żyrafa: karbon jest wyjątkowo lekkim materiałem, co oznacza, że cała szlifierka do ścian i sufitów waży mniej. Zmniejsza to obciążenie użytkownika i minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałego szlifowania
- Ta wyjątkowo lekka maszyna oferuje wyjątkowy komfort obsługi. Szlifierka **GE 6 R-EC** do ścian i sufitów jest optymalnie wyważona, co umożliwia doskonałe prowadzenie, ponieważ ciężar jest równomiernie rozłożony na szlifierce. Ergonomicznie ukształtowana karbonowa rura prowadząca oraz miękkie uchwyty na rękojeści głównej i szpadlu sprawiają, że obsługa jest niezwykle wygodna.
- Bardzo płaska, kardanowo łożyskowana głowica szlifierska z zakresem obrotu 160° zapewnia wysoką elastyczność i optymalną regulację podczas szlifowania ścian i sufitów. Kolejnym plusem jest wysoce zaawansowana przekładnia planetarna w głowicy szlifierskiej, która zapewnia bezwibracyjną pracę i doskonałe szlifowanie powierzchni.
- Głowica szlifierska z innowacyjną tarczą szlifierską bardzo dobrze dopasowuje się do szlifowanej powierzchni, a także zapewnia zauważalnie lepsze wyczucie szlifowania. Ze względu na wysoką elastyczność mechanizmu Giraffe®, nie ma potrzeby stosowania zbędnego nacisku w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.
- Segmentowa głowica szlifierska z obrotowym segmentem krawędziowym. Umożliwia obróbkę przejść między powierzchniami ściana/ściana oraz ściana/sufit. Obrót następuje bez przerwania pracy wskutek ruchu maszyny.
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Zmienna prędkość obrotowa, regulowana w krokach od 1 do 6 z wyświetlaczem LED mocy
- Innowacyjny, tekstylny system transportowy pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana
- Dzięki rozbudowanemu asortymentowi ściernic idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie
- Bardzo elastyczny przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo
- Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- Opcja podłączenia odkurzaczy bezpieczeństwa FLEX z optymalizacją przepływu na rurze prowadzącej z systemem zatrzaskowym FLEX, antystatyczna w połączeniu z antystatycznym wężem ssącym.
- Zabezpieczony przed pyłem włącznik

GE 6 R-EC - DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	500 W
Napięcie	230 V

Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1680 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	160 °
Mocowanie narzędzia szlifierki do scian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	2,84 kg

WYPOSAŻENIE

- Głowica rotacyjna ze ściętym segmentem z miękką gąbką na rzep, montowana na stałe
- 1 torba transportowa TB GE 6 (532234)