

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ge-6-r-ec-z-torba-karbonowa-szlifierka-do-gipsu-flex-p-855.html>



GE 6 R-EC z torbą karbonowa szlifierka do gipsu Flex

Cena	3 749 zł
Cena poprzednia	3 996 zł
Magazyn	dostępny
Nr. kat.	530900
Kod EAN	4030293247406

Opis

GE 6 R-EC - CECHY

- Lekka żyrafa: karbon jest wyjątkowo lekkim materiałem, co oznacza, że cała szlifierka do ścian i sufitów waży mniej. Zmniejsza to obciążenie użytkownika i minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałego szlifowania
- Ta wyjątkowo lekka maszyna oferuje wyjątkowy komfort obsługi. Szlifierka **GE 6 R-EC** do ścian i sufitów jest optymalnie wyważona, co umożliwia doskonałe prowadzenie, ponieważ ciężar jest równomiernie rozłożony na szlifierce. Ergonomicznie ukształtowana karbonowa rura prowadząca oraz miękkie uchwyty na rękojeści głównej i szpadlu sprawiają, że obsługa jest niezwykle wygodna.
- Bardzo płaska, kardanowo łożyskowana głowica szlifierska z zakresem obrotu 160° zapewnia wysoką elastyczność i optymalną regulację podczas szlifowania ścian i sufitów. Kolejnym plusem jest wysoce zaawansowana przekładnia planetarna w głowicy szlifierskiej, która zapewnia bezwibracyjną pracę i doskonałe szlifowanie powierzchni.
- Głowica szlifierska z innowacyjną tarczą szlifierską bardzo dobrze dopasowuje się do szlifowanej powierzchni, a także zapewnia zauważalnie lepsze wycucie szlifowania. Ze względu na wysoką elastyczność mechanizmu Giraffe®, nie ma potrzeby stosowania zbędnego nacisku w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.
- Segmentowa głowica szlifierska z obrotowym segmentem krawędziowym. Umożliwia obróbkę przejść między powierzchniami ściana/ściana oraz ściana/sufit. Obrót następuje bez przerwania pracy wskutek ruchu maszyny.
- Bezsztukowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Zmienna prędkość obrotowa, regulowana w krokach od 1 do 6 z wyświetlaczem LED mocy
- Innowacyjny, tekstylny system transportowy pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana
- Dzięki rozbudowanemu asortymentowi ściernic idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie
- Bardzo elastyczny przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo
- Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- Opcja podłączenia odkurzaczy bezpieczeństwa FLEX z optymalizacją przepływu na rurze prowadzącej z systemem zatraskowym FLEX, antystatyczna w połączeniu z antystatycznym wężem ssącym.
- Zabezpieczony przed pyłem włącznik

GE 6 R-EC - DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 500 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Średnica tarczy szlifierskiej 225 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1100 - 1680 obr./min
- Kąt nachylenia głowicy 160 °
- Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów rzepy
- Długość kabla 5,0 m
- Długość 1520 mm
- Waga 2,84 kg



WYPOSAŻENIE

- Głowica rotacyjna ze ściętym segmentem montowana na stałe
- 1 torba transportowa TB GE 6 (532234)

