Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 01:37

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/ge-6-x-ec-karbonowa-szlifierka-do-gipsu-zyrafa-z-torba-flex-p-928.html



GE 6 X-EC – karbonowa szlifierka do gipsu (żyrafa) z torbą FLEX

Cena	**3 779,00 zł**
Cena poprzednia	**~~4 311,00 zł~~**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**GE 6 X-EC**
Kod EAN	**4030293284920**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**500,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**8500,00**
Średnica talerza / pada (mm)	**225,00**
Rodzaj głowicy szlifierskiej	**Okrągła**

Opis

CECHY

- Ruch mimośrodowy w **GE 6 X-EC** idealnie sprawdza się do kontrolowanego prowadzenia po powierzchni, precyzyjnego szlifowania i pracy blisko krawędzi. Zapewnia to perfekcyjne wykończenie powierzchni.
- Lekkie: karbon jest wyjątkowo lekkim materiałem, co oznacza, że cała szlifierka do ścian i sufitów waży mniej. Zmniejsza to obciążenie użytkownika i minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałego szlifowania
- Ta wyjątkowo lekka maszyna oferuje wyjątkowy komfort obsługi. Szlifierka do ścian i sufitów jest optymalnie wyważona, co umożliwia doskonałe prowadzenie, ponieważ ciężar jest równomiernie rozłożony na szlifierce. Ergonomicznie ukształtowana karbonowa rura prowadząca oraz miękkie uchwyty na rękojeści głównej i szpadlu sprawiają, że obsługa jest niezwykle wygodna.
- Z odpornym na zużycie hamulcem tarczowym zapewniającym kontrolowany kontakt z powierzchnią i zapobiegającym uszkodzeniom
- Bardzo płaska, kardanowo łożyskowana głowica szlifierska z zakresem obrotu 160° zapewnia wysoką elastyczność i optymalną regulację podczas szlifowania ścian i sufitów
- Głowica szlifierska z innowacyjną tarczą szlifierską bardzo dobrze dopasowuje się do szlifowanej powierzchni, a także zapewnia zauważalnie lepsze wyczucie szlifowania. Ze względu na wysoką elastyczność mechanizmu Giraffe®, nie ma potrzeby stosowania zbędnego nacisku w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Zmienna prędkość obrotowa, regulowana w krokach od 1 do 6 z wyświetlaczem LED mocy
- Innowacyjny, tekstylny system transportowy pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana
- Dzięki rozbudowanemu asortymentowi ściernic idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie
- Bardzo skuteczne odsysanie pyłu dzięki specjalnemu układowi otworów w tarczy nośnej zapobiega zatykaniu się materiału ściernego i zapewnia pracę bez pylenia.
- Bardzo elastyczny przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo
- Opcja podłączenia odkurzaczy bezpieczeństwa FLEX z optymalizacją przepływu na rurze prowadzącej z systemem zatrzaskowym FLEX, antystatyczna w połączeniu z antystatycznym wężem ssącym.
- Zabezpieczony przed pyłem włącznik

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	500 W

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5600 - 8500 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	11200 - 17000 obr./min
Skok	4 mm
Kąt nachylenia głowicy	160 °
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	2,9 kg

WYPOSAŻENIE

- Głowica okrągła mimośrodowa
- 1 torba transportowa TB GE 6
- 1× Podkładka ochronna (534323)
- 1× Klucz centrujący do papieru do GE 6 (535461)
- 1× Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły (534324)