

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ge-6-x-ec-z-torba-karbonowa-szlifierka-do-gipsu-flex-p-928.html>



GE 6 X-EC z torbą karbonowa szlifierka do gipsu Flex

Cena	3 795 zł
Cena poprzednia	4 311 zł
Magazyn	dostępny
Nr. kat.	530299
Kod EAN	4030293562790

Opis

CECHY

- Ruch mimośrodkowy w **GE 6 X-EC** idealnie sprawdza się do kontrolowanego prowadzenia po powierzchni, precyzyjnego szlifowania i pracy blisko krawędzi. Zapewnia to perfekcyjne wykończenie powierzchni.
- Lekkie: karbon jest wyjątkowo lekkim materiałem, co oznacza, że cała szlifierka do ścian i sufitów waży mniej. Zmniejsza to obciążenie użytkownika i minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałego szlifowania
- Ta wyjątkowo lekka maszyna oferuje wyjątkowy komfort obsługi. Szlifierka do ścian i sufitów jest optymalnie wyważona, co umożliwia doskonałe prowadzenie, ponieważ ciężar jest równomiernie rozłożony na szlifierce. Ergonomicznie ukształtowana karbonowa rura prowadząca oraz miękkie uchwyty na rękojeści głównej i szpadlu sprawiają, że obsługa jest niezwykle wygodna.
- Z odpornym na zużycie hamulcem tarczowym zapewniającym kontrolowany kontakt z powierzchnią i zapobiegającym uszkodzeniom
- Bardzo płaska, kardanowo łożyskowana głowica szlifierska z zakresem obrotu 160° zapewnia wysoką elastyczność i optymalną regulację podczas szlifowania ścian i sufitów
- Głowica szlifierska z innowacyjną tarczą szlifierską bardzo dobrze dopasowuje się do szlifowanej powierzchni, a także zapewnia zauważalnie lepsze wyczucie szlifowania. Ze względu na wysoką elastyczność mechanizmu Giraffe®, nie ma potrzeby stosowania zbędnego nacisku w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.
- Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Zmienna prędkość obrotowa, regulowana w krokach od 1 do 6 z wyświetlaczem LED mocy
- Innowacyjny, tekstylny system transportowy pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana
- Dzięki rozbudowanemu asortymentowi ściernic idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie
- Bardzo skuteczne odsysanie pyłu dzięki specjalnemu układowi otworów w tarczy nośnej zapobiega zatykaniu się materiału ściernego i zapewnia pracę bez pylenia.
- Bardzo elastyczny przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo
- Opcja podłączenia odkurzaczy bezpieczeństwa FLEX z optymalizacją przepływu na rurze prowadzącej z systemem zatrząskowym FLEX, antystatyczna w połączeniu z antystatycznym węzłem ssącym.
- Zabezpieczony przed pyłem włącznik

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 500 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Średnica tarczy szlifierskiej 225 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 5600 - 8500 obr./min
- Liczba skoków na biegu jałowym 11200 - 17000 obr./min
- Skok 4 mm
- Kąt nachylenia głowicy 160 °
- Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów: rzepy
- Długość kabla 5,0 m



To jest to!

- Długość 1520 mm
- Waga 2,9 kg

WYPOSAŻENIE

- Głowica okrągła mimośrodowa
- 1 torba transportowa TB GE 6

