

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ge-7-mh-r-sh-szlifierka-do-gipsu-flex-p-665.html>



GE 7 MH-R + SH szlifierka do gipsu Flex

Magazyn

zapytaj o produkt

Nr. kat.

494534

Opis

CECHY

- Elektronika: kontrolowana stała prędkość, łagodny rozruch, ochrona przed przeciążeniem i wybór prędkości za pomocą pokrętki regulacyjnego
- Bardzo poręczna, lekka maszyna z optymalną łatwością obsługi. Zapewnia wygodne i ergonomiczne warunki pracy
- Głowica montowana jednym kliknięciem
- Łatwe prowadzenie: dzięki optymalnej równowadze pomiędzy silnikiem a głowicą szlifującą
- Niezawodne przenoszenie siły i duża elastyczność dzięki elastycznemu wałkowi napędowemu od. Przez dziesięciolecia ustanowiono "technologię FLEX". Dzięki tej zasadzie projektowania ciężar na głowce żyraby jest zredukowany do minimum. Ułatwia to obsługę.
- Głowica szlifierska zapewnia dużą elastyczność i optymalne dopasowanie do szlifowania ścian i sufitów.
- Skuteczne odsysanie pyłu pomiędzy pierścieniem szczotki a podkładką szlifierską zapobiega zatykaniu materiału ściernego i sprzyja bezpyłowemu środowisku pracy
- Możliwość podłączenia odkurzaczy bezpieczeństwa FLEX do systemu klipsów FLEX na rurze prowadzącej
- Pyłoszczelny włącznik / wyłącznik
- Bardzo elastyczny dzięki opcjonalnemu przedłużaczowi 500 mm (wyposażenie dodatkowe) do wysokich pomieszczeń, można go przymocować bez użycia narzędzi
- Według asortymentu papieru ściernego idealnie nadaje się do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, solidnych styropianowych płyt izolacyjnych, przygotowania do malowania
- Bardzo duże powierzchnie i pokoje o wysokości do 3,20 m można przetwarzać dzięki opcjonalnemu zastosowaniu GM 340 (opcja dodatkowo płatna)
- Innowacyjny system transportu tkanin pozwala na bezproblemowe transportowanie maszyny i akcesoriów.

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 710 W
- Prędkość obrotowa 1100-1650 obr / min
- Tarcza ścierna Ø 225 mm
- Głowica na rzep
- Kąt pochylecia głowy 100 °
- Długość 1520 mm
- Długość kabla 5,0 m
- Ciężar 4,2 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 okrągła głowica szlifująca ze ściętą krawędzią
- 1 Pierścień zaciskowy Clip-On
- 1 Wąż antystatyczny
- 1 torba transportowa