Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 22:00

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/ge-mh-180-ec50-set-szlifierka-do-gipsu-akumulatorowa-flex-p-716.html



GE MH 18.0-EC/5.0 SET szlifierka do gipsu akumulatorowa Flex

Cena	**3 112,00 zł**
Cena poprzednia	~~**3 451,51 zł**~~
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**GE MH 18.0-EC/5.0 SET**
Kod EAN	**4030293230040**
Zasilanie	**Akumulatorowe**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**5850,00**
Waga (kg)	**2,80**
Średnica talerza / pada (mm)	**225,00**
Długość urządzenia (mm)	**1440,00**

Opis

CECHY

- Elektroniczny system sterowania (EMS) chroni maszynę **GE MH 18.0-EC/5.0 SET**, wydłuża żywotność i zwiększa wydajność
- Elektronika: wybór prędkości za pomocą kółek regulacyjnych, zabezpieczenie przed przeciążeniem, sprzęgło jednokierunkowe w przypadku awarii zasilania i ochrona termiczna
- Bezszczotkowy silnik dla zwiększenia wydajności i dłuższej żywotności
- Bardzo łatwa w obsłudze, przyjazna dla użytkownika i lekka maszyna. Sprawia, że praca jest mniej uciążliwa i ergonomiczna
- Wyposażony w innowacyjną wymienną głowicę szlifierską ze ściętą krawędzią, którą można łatwo zamocować lub zdjąć jednym kliknięciem
- Segmentowa głowica szlifierska z obrotowym segmentem krawędziowym. Umożliwia to szlifowanie przejść powierzchniowych od ściany do ściany i od ściany do sufitu. Obrót głowy podąża za ruchem maszyny, bez przerywania pracy.
- Łatwa kontrola dzięki optymalnej równowadze między silnikiem a głowicą szlifierską
- Niezawodne przenoszenie mocy dzięki elastycznemu wałowi napędowemu z silnika do głowicy szlifierskiej z wykorzystaniem znanej od dziesięcioleci „technologii FLEX”. Dzięki innowacyjnej konstrukcji głowicy waga żyrafy została zredukowana do minimum. Ułatwia to obsługę.
- Głowica szlifierska mocowana na kardanie zapewnia dużą elastyczność i optymalne dopasowanie do szlifowania ścian, sufitów i podłóg.
- Skuteczne odsysanie pyłu między pierścieniem szczotki a płytą szlifierską zapobiega zatykaniu się materiału ściernego i zapewnia bezpyłowe środowisko pracy
- Możliwość podłączenia odkurzacza bezpieczeństwa FLEX z systemem FLEX Clip na rurze prowadzącej
- Przełącznik zabezpieczony przed kurzem
- Bardzo elastyczny dzięki rurce przedłużającej (wyposażenie dodatkowe) 500 mm, montaż bez narzędzi
- Wyświetlacz LED pokazuje pojemność baterii
- System akumulatorów FLEX: pasuje do wszystkich akumulatorów 18,0 V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie baterii	18 V
Pojemność baterii	5,0 Ah

Prędkość, bezczynność	1130-1730 / min
Prędkość biegu jałowego	(MH-T)3900-5850 / min
Prędkość biegu jałowego	(MH-X)3200-4700 / min
Średnica głowicy	Ø225 mm
Napęd	Linka
Kąt nachylenia głowy	100 °
Długość	1440 mm
Waga bez akumulatora / głowicy	2,8 kg

WYPOSAŻENIE

- Nie zawiera widocznej na zdjęciu głowicy
- 1 pierścień do szybkiego zwalniania klipsa SH-FC 32 406.023
- 2 akumulatory 5,0 Ah AP 18,0 / 5,0Ah 445.894
- 1 ładowarka CA 10.8 / 18.0 417.882
- 1 Torba 408.867