

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ge-mh-r-180-ec50-set-szlifierka-do-gipsu-akumulatorowa-flex-p-714.html>



GE MH-R 18.0-EC/5.0 SET szlifierka do gipsu akumulatorowa Flex

Cena	3 385 zł
Cena poprzednia	4 217 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	504041
Kod EAN	4030293230057

Opis

CECHY

- Elektroniczny system sterowania (EMS) chroni maszynę **GE MH-R 18.0-EC/5.0 SET**, wydłuża żywotność i zwiększa wydajność
- Elektronika: wybór prędkości za pomocą kótek regulacyjnych, zabezpieczenie przed przeciążeniem, sprzęgło jednokierunkowe w przypadku awarii zasilania i ochrona termiczna
- Bezszcotkowy silnik dla zwiększenia wydajności i dłuższej żywotności
- Bardzo łatwa w obsłudze, przyjazna dla użytkownika i lekka maszyna. Sprawia, że praca jest mniej uciążliwa i ergonomiczna
- Wyposażony w innowacyjną wymienną głowicę szlifierską ze ściętą krawędzią, którą można łatwo zamocować lub zdjąć jednym kliknięciem
- Segmentowa głowica szlifierska z obrotowym segmentem krawędziowym. Umożliwia to szlifowanie przejść powierzchniowych od ściany do ściany i od ściany do sufitu. Obrót głowy podąża za ruchem maszyny, bez przerywania pracy.
- Łatwa kontrola dzięki optymalnej równowadze między silnikiem a głowicą szlifierską
- Niezawodne przenoszenie mocy dzięki elastycznemu wałowi napędowemu z silnika do głowicy szlifierskiej z wykorzystaniem znanej od dziesięcioleci „technologii FLEX”. Dzięki innowacyjnej konstrukcji głowicy waga żyrafy została zredukowana do minimum. Ułatwia to obsługę.
- Głowica szlifierska mocowana na kardanie zapewnia dużą elastyczność i optymalne dopasowanie do szlifowania ścian, sufitów i podłóg.
- Skuteczne odsysanie pyłu między pierścieniem szczotki a płytą szlifierską zapobiega zatykaniu się materiału ściernego i zapewnia bezpyłowe środowisko pracy
- Możliwość podłączenia odkurzacza bezpieczeństwa FLEX z systemem FLEX Clip na rurze prowadzącej
- Przełącznik zabezpieczony przed kurzem
- Bardzo elastyczny dzięki rurce przedłużającej (wyposażenie dodatkowe) 500 mm, montaż bez narzędzi
- Wyświetlacz LED pokazuje pojemność baterii
- System akumulatorów FLEX: pasuje do wszystkich akumulatorów 18,0 V.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie baterii 18 V
- Pojemność baterii 5,0 Ah
- Prędkość, bezczynność 1130-1730 / min
- Prędkość biegu jałowego (MH-T)3900-5850 / min
- Prędkość biegu jałowego (MH-X)3200-4700 / min
- Średnica głowicy Ø225 mm
- Napęd Linka
- Kąt nachylenia głowy 100 °
- Długość 1440 mm
- Waga bez akumulatora / głowicy 2,8 kg

WYPOSAŻENIE



- 1-segmentowa głowica okrągła ze ściętą krawędzią MH-R 457.183
- 1 pierścień do szybkiego zwalniania klipsa SH-FC 32 406.023
- 2 akumulatory 5,0 Ah AP 18,0 / 5,0Ah 445.894
- 1 ładowarka CA 10.8 / 18.0 417.882
- 1 Torba 408.867

