Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:02

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/gm-340-wozek-do-zyrafy-flex-p-480.html



GM 340 Wózek do żyrafy Flex

Cena	**7 918,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**GM 340**
Kod EAN	**4030293211797**
Rodzaj produktu	**Stanowisko robocze**
Waga (kg)	**31,50**
Maksymalna wysokość robocza (mm)	**3400,00**
Wymiary zewnętrzne	**1140 × 670 mm**

Opis

CECHY

- Mobilna stacja robocza do montażu wersji Giraffe GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV i WST 1000 FV, umożliwiająca długotrwałe użytkowanie bez wpływu na masę maszyny
- Znacznie mniej wysiłku dla użytkownika dzięki zmniejszonemu zmęczeniu i obciążeniu
- Mobilna stacja robocza ma trwałą ramę do wymagających aplikacji na placach budowy. Hamulec skrętny z optymalną charakterystyką pracy zapewnia łatwe i precyzyjne sterowanie. Z zoptymalizowaną pod kątem ciężaru płytą podstawy do odkurzacza bezpieczeństwa FLEX
- Duże gumowe koła zapewniają optymalną stabilność i zwrotność na placach budowy. Dodatkowe osłony na piastach kół zapewniają ochronę przed uszkodzeniem ścian.
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi dzięki szybkozłączkom. Rama wyposażona w solidny mechanizm składania do łatwego transportu
- Wyposażone w miękki uchwyt, klips do węża i uchwyt na kabel do gumy o długości 7,5 m
- Dwa gniazda zasilające zapewniają połączenie dla elektronarzędzi z napięciem 230 V / CEE
- Uchwyt uchwytu narzędziowego (90 ° w obu kierunkach) przegub obrotowy zapewniający optymalną swobodę ruchów, dostosowanie do sufitu i ścian oraz perfekcyjne wykończenie na pochyłych powierzchniach
- Szybka zmiana Giraffe bez narzędzi dzięki zaciskaniu w solidnym uchwycie narzędziowym. Wysokość roboczą można regulować również bez użycia narzędzi dzięki podwójnemu zaciskowi na drążku podnoszącym
- Optymalne naciski docisku na powierzchni szlifującej dzięki rozporowi gazowemu
- Plastikowa tuleja ślizgowa zapewnia płynną pracę, a także precyzyjne prowadzenie Giraffe po powierzchni

DANE TECHNICZNE

Gniazdo zasilania	2 x 230 V
Mocowanie narzędzi wszystkich typów żyraf (oprócz GPW 7, GSE 5)	
Max. wysokość robocza	3400 mm
Wymiary w	mm 1140 x 670
Ciężar	31,5 kg