Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:36

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/id-14-18-ec-hd2-c-akumulatorowa-wkretarka-udarowa-flex-p-1024.html



ID 1/4" 18-EC HD2 C akumulatorowa wkrętarka udarowa FLEX

Cena	**1 194,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**ID 1/4**
Kod EAN	**4030293290075**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**4100,00**
Waga (kg)	**1,10**
Wariant produktu	**Sam korpus**
Rodzaj opakowania	**Karton**
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	**240,00**

Opis

CECHY

- Bardzo wysoka prędkość obrotowa i moment obrotowy do 240 Nm zapewniają wydajną pracę
- Kompaktowa i lekka konstrukcja **ID 1/4" 18-EC HD2 C** sprawdza się przy wkręcaniu w ciasnych przestrzeniach
- Tryb „Tap” do wkrętów samogwintujących w blachach o wysokiej jakości powierzchni: zapobiega przekręceniu wkrętu i uszkodzeniu powierzchni, z dwoma ustawieniami do cienkich i grubych blach
- Wypychacz końcówek pozwala szybko i łatwo wymieniać bity
- Pierścieniowe oświetlenie LED 360° w głowicy dobrze doświetla miejsce pracy, z 5 poziomami jasności
- Speed Command: trzy zakresy prędkości do różnych zastosowań, m.in. chroni małe śruby przed przekręceniem
- Silnik bezszczotkowy o wysokiej sprawności i długiej żywotności
- Sześciokątny uchwyt narzędziowy 1/4"
- Szybki hamulec elektroniczny
- Obroty w prawo i w lewo wybierane przełącznikiem
- Solidna obudowa przekładni z odlewu ciśnieniowego aluminium z osłoną termiczną
- Ergonomiczna, antypoślizgowa, gumowana rękojeść
- Zaczep do paska i uchwyt na bity
- Electronic Management System (EMS) zabezpiecza urządzenie, wydłuża jego żywotność i poprawia efektywność pracy
- Wskaźnik LED pokazuje bieżący poziom naładowania akumulatora
- System akumulatorów FLEX: zgodność ze wszystkimi akumulatorami FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatora i ładowarki

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3
Maks. moment obrotowy stopień 1	70 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	100 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	240 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4100 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 1500 obr./min

Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 4100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4550 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 3000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 4000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 4550 1/min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	114 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Schowek na końcówki
- 1× Zaczep do paska
- opakowanie kartonowe
- bez akumulatora i ładowarki