Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:36

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/iw-12-1500-18-ec-c-klucz-udarowy-1500nm-flex-p-902.html



IW 1/2" 1500 18-EC C klucz udarowy 1500Nm Flex

Cena	**1 660,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**IW 1/2 1500 18-EC C**
Kod EAN	**4030293259034**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Wariant produktu	**Sam korpus**
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	**1500,00**
Mocowanie narzędzia	**1/2"**
Maksymalna częstotliwość udaru (1/min)	**2350,00**

Opis

CECHY

- Bezszczotkowy silnik w **IW 1/2 1500 18-EC C** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Kompaktowa konstrukcja z głowicą maszyny z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Produkt niezwykle trwały i niewrażliwy na wstrząsy
- Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań. Pozwala między innymi unikać przekręcenia niewielkich śrub
- Tryb Auto-Stop: Podczas dokręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko rozpoczyna się udar. Podczas odkręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko udar się zakończy. Nadaje się to do zapobiegania nadmiernemu dokręceniu śruby lub nakrętki.
- Wbudowane, regulowane pięciostopniowo światło LED
- Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- Mocowanie narzędzia 1/2"
- Demontowany ergonomiczny uchwyt z gumowaną powierzchnią. Redukcja drgań dzięki amortyzatorowi sprężynowemu i dodatkowe tłumienie drgań pomiędzy obudową a uchwytem.
- Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- Elektroniczny szybki hamulec
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1500 Nm
Maks. moment zwalniania	2000 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	199 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	2,9 kg

WYPOSAŻENIE

- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów
- Opakowanie kartonowe