Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:36

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/iw-12-180-ec-c-klucz-udarowy-flex-p-996.html



IW 1/2" 18.0-EC C klucz udarowy Flex

Cena	**1 002,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**IW 1/2 18.0-EC C**
Kod EAN	**4030293221208**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**2500,00**
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	**250,00**
Mocowanie narzędzia	**1/2"**
Maksymalna częstotliwość udaru (1/min)	**3300,00**

Opis

CECHY

- Bezszczotkowy silnik w **IW 1/2" 18.0-EC C** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Mocowanie narzędzia 1/2"
- System Impact Control zapewnia idealne pozycjonowanie śrub
- Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań. Pozwala między innymi unikać przekręcenia niewielkich śrub
- Elektroniczny szybki hamulec
- Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- Solidny odlew aluminiowy obudowa przekładni z pokrywą ochronną
- Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	140 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	170 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	250 Nm
Maks. moment zwalniania	350 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 2500 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3300 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	140 x 60 x 198 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Mocowanie do paska (430714)
- 1× Pojemnik na bity (430862)
- bez akumulatorów, ładowarki.