

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/iw-12-400-180-ec-l-boxx-klucz-udarowy-flex-p-860.html>



## IW 1/2 400 18.0-EC L-Boxx klucz udarowy Flex

Cena	<b>1 276 zł</b>
Magazyn	<b>zapytaj o produkt</b>
Nr. kat.	<b>531503</b>
Kod EAN	<b>4030293253438</b>

### Opis

#### CECHY

- Bezsztukowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Electronic Management System (EMS) chroni klucz **IW 1/2 400 18.0-EC**, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Mała długość głowicy sprawia, że jest urządzenie jest idealne do wkręcania w ciasnych miejscach
- Wbudowane, regulowane pięciostopniowo światło LED
- Mocowanie narzędzia 1/2"
- Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań. Pozwala między innymi unikać przekręcenia niewielkich śrub
- Tryb Auto-Stop: Podczas dokręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko rozpoczyna się udar. Podczas odkręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko udar się zakończy. Nadaje się to do zapobiegania nadmiernemu dokręceniu śruby lub nakrętki.
- Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- Elektroniczny szybki hamulec
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V

#### DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18,0 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Stopnie momentu obrotowego 3 Stopni
- Maks. moment obrotowy 406 Nm
- Maks. moment zwalniania 600 Nm
- Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg 0 - 1000 obr./min
- Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg 0 - 1800 obr./min
- Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg 0 - 2700 obr./min
- Częstotliwość udarów bez obciążenia 0 - 3750 1/min
- Mocowanie narzędzia 1/2" zewnętrzny
- Wymiary dł. x szer. x wys. 125 x 78 x 208 mm
- Waga bez akumulatora 1,2 kg

#### WYPOSAŻENIE

- 1x Walizka L-Boxx TK-L 136 (414085)
- 1x Wkład do walizki

