Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:36

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/iw-12-750-180-ec-akumulatorowy-klucz-udarowy-750-nm-w-walizce-l-boxx-flex-p-1042.html



IW 1/2" 750 18.0-EC akumulatorowy klucz udarowy 750 Nm w walizce L-BOXX FLEX

Cena	**1 276,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**IW 1/2**
Kod EAN	**4030293242425**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Wariant produktu	**Walizka L-BOXX bez akumulatora**
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	**750,00**
Mocowanie narzędzia	**1/2"**

Opis

CECHY

- Wydajny klucz udarowy 18 V z mocowaniem 1/2" do dokręcania i luzowania połączeń śrubowych
- Moment dokręcania do 750 Nm i moment luzowania do 950 Nm – radzi sobie nawet z zapieczonymi, zardzewiałymi śrubami
- Speed Command: trzy zakresy prędkości do różnych zadań oraz kontrolowane dokręcanie i odkręcanie
- Tryb Auto-Stop zatrzymuje narzędzie w odpowiednim momencie i zapobiega przeciągnięciu śruby lub nakrętki
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej sprawności i długiej żywotności
- Electronic Management System (EMS) chroni urządzenie i poprawia efektywność pracy
- Element tłumiący oddziela rękojeść od silnika i wyraźnie redukuje drgania
- Kompaktowa konstrukcja z głowicą z aluminiowego odlewu ciśnieniowego – bardzo trwała i odporna na wstrząsy
- Włącznik z płynną regulacją prędkości i blokadą załączenia, elektroniczny hamulec
- Przełącznik kierunku obrotów prawo / lewo
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt, który nie ślizga się w dłoni
- Oświetlenie LED z wyłącznikiem czasowym oraz wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora
- System akumulatorów FLEX 18 V: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami FLEX 18 V (2,5 / 5,0 / 8,0 Ah). Dostawa w walizce L-BOXX® bez akumulatora i ładowarki

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	150 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	200 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	750 Nm
Maks. moment zwalniania	950 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	159 x 74 x 227 mm

Waga bez akumulatora	1,9 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Mocowanie do paska (430714)
- 1× Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1× Wkładka do walizki (536313)
- bez akumulatora i ładowarki