Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:33

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/iw-12-750-180-ec50-set-akumulatorowy-klucz-udarowy-750-nm-2-akumulatory-5-0-ah-flex-p-1043.html



# IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set akumulatorowy klucz udarowy 750 Nm, 2 akumulatory 5,0 Ah FLEX

| | |
|---|---|
| Cena | **2 229,00 zł** |
| Magazyn | **dostępny do tygodnia** |
| Nr kat. | **IW 1/2** |
| Kod EAN | **4030293242432** |
| Napięcie akumulatora (V) | **18,00** |
| Wariant produktu | **Zestaw z akumulatorami** |
| Pojemność akumulatora w zestawie (Ah) | **5,00** |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | **750,00** |

## Opis

### CECHY

- Wydajny klucz udarowy 18 V z mocowaniem 1/2" do dokręcania i luzowania połączeń śrubowych
- Moment dokręcania do 750 Nm i moment luzowania do 950 Nm – radzi sobie nawet z zapieczonymi, zardzewiałymi śrubami
- Speed Command: trzy zakresy prędkości do różnych zadań oraz kontrolowane dokręcanie i odkręcanie
- Tryb Auto-Stop zatrzymuje narzędzie w odpowiednim momencie i zapobiega przeciągnięciu śruby lub nakrętki
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej sprawności i długiej żywotności
- Electronic Management System (EMS) chroni urządzenie i poprawia efektywność pracy
- Element tłumiący oddziela rękojeść od silnika i wyraźnie redukuje drgania
- Kompaktowa konstrukcja z głowicą z aluminiowego odlewu ciśnieniowego – bardzo trwała i odporna na wstrząsy
- Włącznik z płynną regulacją prędkości i blokadą załączenia, elektroniczny hamulec
- Przełącznik kierunku obrotów prawo / lewo
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt, który nie ślizga się w dłoni
- Oświetlenie LED z wyłącznikiem czasowym oraz wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora
- System akumulatorów FLEX 18 V: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami FLEX 18 V (2,5 / 5,0 / 8,0 Ah). W zestawie 2 akumulatory 5,0 Ah i szybka ładowarka

### DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Pojemność akumulatora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stopnie momentu obrotowego | 3 Stopni |
| Maks. moment obrotowy stopień 1 | 150 Nm |
| Maks. moment obrotowy stopień 2 | 200 Nm |
| Maks. moment obrotowy stopień 3 | 750 Nm |
| Maks. moment zwalniania | 950 Nm |
| Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg | 0 - 500 obr./min |
| Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg | 0 - 1000 obr./min |
| Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg | 0 - 2100 obr./min |
| Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1 | 0 - 1000 1/min |
| Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2 | 0 - 2000 1/min |
| Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3 | 0 - 2450 1/min |
| Mocowanie narzędzia | 1/2" zewnętrzny |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 159 x 74 x 227 mm |

| | |
|---|---|
| Waga bez akumulatora | 1,9 kg |

## WYPOSAŻENIE

- 1× Mocowanie do paska (430714)
- 1× Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1× Wkładka do walizki (531322)
- 2× Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)
- 1× Szybka ładowarka 12/18 V (532280)