

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/iw-12-950-180-ec-50set-klucz-udarowy-flex-p-822.html>



IW 1/2 950 18.0-EC 5.0/Set klucz udarowy Flex

Cena	2 450 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	530187
Kod EAN	4030293242234

Opis

CECHY

- Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Electronic Management System (EMS) w **IW 1/2 950 18.0-EC 5.0/Set** chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Mocowanie narzędzia 1/2"
- Elektroniczny szybki hamulec
- Element amortyzujący oddziela rękojeść od silnika, powodując wyraźną redukcję drgań
- Mocny mechanizm uderzeniowy dla maksymalnej wydajności umożliwia luzowanie zakleszczonego np. zardzewiałego połączenia śrubowego nawet w ekstremalnych zastosowaniach
- Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań oraz kontrolowanego dokręcania lub odkręcania
- Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- Wzmocniona obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego o największej grubości ścianek w swojej klasie
- Z elementem zabezpieczającym przed uszkodzeniem zestawu akumulatorów podczas odkładania
- Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18V

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Stopnie momentu obrotowego 3 Stopnie
- Maks. moment obrotowy stopień 1 280 Nm
- Maks. moment obrotowy stopień 2 700 Nm
- Maks. moment obrotowy stopień 3 950 Nm
- Jałowa prędkość obrotowa 1. bieg 0 - 500 1/min
- Jałowa prędkość obrotowa 2. bieg 0 - 1000 1/min
- Jałowa prędkość obrotowa 3. bieg 0 - 2100 1/min
- Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1 0 - 1000 1/min
- Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2 0 - 2000 1/min
- Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3 0 - 2450 1/min
- Uchwyt narzędzia wkrętarka udarowa 1/2" zewnętrzny
- Wymiary dł. x szer. x wys. 222 x 77 x 240 mm
- Masa bez zestawu akumulatorów 3,1kg

WYPOSAŻENIE

- 2 akumulatory 5Ah - AP 18.0/5.0
- Szybka ładowarka CA 10.8/18.0 230/CEE
- Walizka transportowa L-BOXX®



- Wkładka do walizki

