Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 01:59

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/iw-12-950-180-ec-l-boxx-klucz-udarowy-flex-p-820.html



IW 1/2 950 18.0-EC L-Boxx klucz udarowy Flex

Cena	**1 448,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**IW 1/2 950 18.0-EC**
Kod EAN	**4030293242241**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**2100,00**
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	**950,00**
Mocowanie narzędzia	**1/2"**
Maksymalna częstotliwość udaru (1/min)	**2450,00**

Opis

CECHY

- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Electronic Management System (EMS) w **IW 1/2 950 18.0-EC** chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Mocowanie narzędzia 1/2"
- Elektroniczny szybki hamulec
- Element amortyzujący oddziela rękojeść od silnika, powodując wyraźną redukcję drgań
- Mocny mechanizm uderzeniowy dla maksymalnej wydajności umożliwia luzowanie zakleszczonego np. zardzewiałego połączenia śrubowego nawet w ekstremalnych zastosowaniach
- Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań oraz kontrolowanego dokręcania lub odkręcania
- Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- Wzmocniona obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego o największej grubości ścianek w swojej klasie
- Z elementem zabezpieczającym przed uszkodzeniem zestawu akumulatorów podczas odkładania
- Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18V

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopnie
Maks. moment obrotowy stopień 1	280 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	700 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	950 Nm
Jałowa prędkość obrotowa 1. bieg	0 - 500 1/min
Jałowa prędkość obrotowa 2. bieg	0 - 1000 1/min
Jałowa prędkość obrotowa 3. bieg	0 - 2100 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Uchwyt narzędzia wkrętarka udarowa	1/2" zewnętrzny

Wymiary dł. x szer. x wys.	222 x 77 x 240 mm
Masa bez zestawu akumulatorów	3,1kg

WYPOSAŻENIE

- Walizka transportowa L-BOXX®
- Wkładka do walizki
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów