

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/js-180-ec-akumulatorowa-wyrzynarka-w-l-boxx-flex-p-708.html>



JS 18.0-EC akumulatorowa wyrzynarka w L-Boxx Flex

Cena	1 318 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	493775
Kod EAN	4030293223738

Opis

CECHY

- Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa wydajność,
- Nowa generacja silników bezszczotkowych o dużej mocy i wysokiej wydajności,
- Z automatycznym uruchomieniem, ochrona przed przeciążeniem,
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia za pomocą pokrętła nastawczego z automatycznym startem w pozycji „A”,
- Przełącznik elektroniczny można obsługiwać po obu stronach,
- Ruch wahadła: 4-stopniowy dla wysokiej wydajności cięcia,
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu dzięki systemowi szybkiego zwalniania i funkcji wysuwania,
- Prowadnica piły z podwójnymi rolkami do precyzyjnych i precyzyjnych cięć pod kątem,
- Zdejmowana ochrona przeciwdpryskowa, do cięcia bez odprysków i do prowadzenia brzeszczotu,
- Regulacja stołu do pił ukośnych do 45 °, z blokadą 0. Można przesunąć do tyłu, aby ciąć blisko krawędzi,
- Stabilna stopa piły ze zdejmowaną podszewką z tworzywa sztucznego do ochrony wrażliwych powierzchni,
- Ściągacz Ø 27 mm, dla czystego miejsca pracy i wyraźnego widoku linii cięcia,
- Niezakłócony widok linii cięcia dzięki zintegrowanej funkcji przedmuchu,
- Doskonała ergonomia dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip,
- Zintegrowane światło LED dla optymalnego oświetlenia miejsca pracy,
- Niski poziom wibracji i wygodne cięcie,
- Wskaźnik pojemności baterii,
- System akumulatorów FLEX: nadaje się do wszystkich akumulatorów 18,0 V

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Skok bez obciążenia: 0-3500 / min
- Skok: 26 mm
- Pozycje wahadła: 4
- Ustawienia prędkości: 1-5 + A
- Zakres obrotu : 0-45 °
- Max grubość materiału w płycie stalowej : 8 mm
- Max głębokość cięcia w drewnie : 120 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 275 x 82 x 197 mm
- Waga: 2,1 kg

WYPOSAŻENIE

- ślizgacz
- klucz imbusowy, SW 4
- zamknięte zabezpieczenie przed wiórami
- płyta przeciwdpryskowa
- adapter ssący
- walizka transportowa L-BOXX® 136
- wkładka do skrzynki



