Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:36

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/js-180-ec-akumulatorowa-wyrzynarka-w-l-boxx-flex-p-708.html



JS 18.0-EC akumulatorowa wyrzynarka w L-Boxx Flex

Cena	**1 318,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**JS 18.0-EC L-Boxx**
Kod EAN	**4030293223738**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Długość skoku (mm)	**26,00**
Maksymalna grubość cięcia w stali (mm)	**8,00**
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie (mm)	**120,00**
Maksymalna liczba skoków (1/min)	**3500,00**

Opis

CECHY

- Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa wydajność,
- Nowa generacja silników bezszczotkowych o dużej mocy i wysokiej wydajności,
- Z automatycznym uruchomieniem, ochrona przed przeciążeniem,
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia za pomocą pokrętła nastawczego z automatycznym startem w pozycji „A”,
- Przełącznik elektroniczny można obsługiwać po obu stronach,
- Ruch wahadła: 4-stopniowy dla wysokiej wydajności cięcia,
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu dzięki systemowi szybkiego zwalniania i funkcji wysuwania,
- Prowadnica piły z podwójnymi rolkami do precyzyjnych i precyzyjnych cięć pod kątem,
- Zdejmowana ochrona przeciwodpryskowa, do cięcia bez odprysków i do prowadzenia brzeszczotu,
- Regulacja stołu do pił ukośnych do 45 °, z blokadą 0. Można przesunąć do tyłu, aby ciąć blisko krawędzi,
- Stabilna stopa piły ze zdejmowaną podeszwą z tworzywa sztucznego do ochrony wrażliwych powierzchni,
- Ściągacz Ø 27 mm, dla czystego miejsca pracy i wyraźnego widoku linii cięcia,
- Niezakłócony widok linii cięcia dzięki zintegrowanej funkcji przedmuchu,
- Doskonała ergonomia dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip,
- Zintegrowane światło LED dla optymalnego oświetlenia miejsca pracy,
- Niski poziom wibracji i wygodne cięcie,
- Wskaźnik pojemności baterii,
- System akumulatorów FLEX: nadaje się do wszystkich akumulatorów 18,0 V

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Skok bez obciążenia	0-3500 / min
Skok	26 mm
Pozycje wahadła	4
Ustawienia prędkości	1-5 + A
Zakres obrotu	0-45 °
Max grubość materiału w płycie stalowej	8 mm
Max głębokość cięcia w drewnie	120 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	275 x 82 x 197 mm
Waga	2,1 kg

WYPOSAŻENIE

- ślizgacz
- klucz imbusowy, SW 4
- zamknięte zabezpieczenie przed wiórami
- płyta przeciwodpryskowa
- adapter ssący
- walizka transportowa L-BOXX® 136
- wkładka do skrzynki