Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:47

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/jsb-180-ec-c-akumulatorowa-wyrzynarka-flex-p-849.html



JSB 18.0-EC C akumulatorowa wyrzynarka Flex

Cena	**1 135,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**JSB 18.0-EC C**
Kod EAN	**4030293220737**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Wariant produktu	**Sam korpus**
Długość skoku (mm)	**26,00**
Maksymalna liczba skoków (1/min)	**3500,00**

Opis

CECHY

- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy w **JSB 18.0-EC C**
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia za pomocą potencjometru z automatycznym startem w pozycji „A”
- Przełącznik elektroniczny z możliwością obsługi z obu stron
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu z systemem szybkiego zwalniania i funkcją wyrzutu
- Skok brzeszczotu : 4-stopniowy w celu podniesienia wydajności cięcia
- Podwójna rolkowa prowadnica brzeszczotu do precyzyjnych i dokładnych cięć
- Dobra widoczność rys dzięki zintegrowanej funkcji przedmuchu
- Doskonała ergonomia dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip
- Niski poziom drgań i komfortowe piłowanie
- Regulacja stołu piły do cięcia pod kątem do 45 °, 0-blokada. Do piłowania blisko krawędzi z możliwością przesunięcia do tyłu
- Stopa prowadząca występuje wraz ze zdejmowalną osłoną ślizgową z tworzywa sztucznego w celu ochronny delikatnych powierzchni
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Z automatycznym uruchomieniem, ochrona przed przegrzaniem
- Króciec odsysający zapewnia utrzymanie czystości w miejscu pracy i dobrą widoczność miejsca cięcia, Ø 27 mm
- Zdejmowana osłona przeciwodpryskowa do bezwyrwowego cięcia i prowadzenia brzeszczotu
- Zintegrowane oświetlenie diodowe do optymalnego oświetlania zakresu roboczego.
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45 °
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 77 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Stopka ślizgowa JS/JSB-SC
- 1× Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 4
- 1× Gumowa osłona szyny prowadzącej JS/JSB-P VE3
- 1× Adapter SAD JS/JSB D27
- 1× Osłona przed wiórami zamknięta
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów
- Opakowanie kartonowe