Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:47

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/jsp-12-ec-c-akumulatorowa-wyrzynarka-12v-flex-p-919.html



JSP 12-EC C akumulatorowa wyrzynarka 12V Flex

Cena	**707,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**JSP 12-EC C**
Kod EAN	**4030293251564**
Napięcie akumulatora (V)	**12,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Wariant produktu	**Sam korpus**
Długość skoku (mm)	**23,00**
Maksymalna liczba skoków (1/min)	**3000,00**

Opis

CECHY

- Nowa generacja silników bezszczotkowych w **JSP 12-EC C** o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia za pomocą potencjometru z automatycznym startem w pozycji „A”
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu z systemem szybkiego zwalniania i funkcją wyrzutu
- Skok brzeszczotu : 4-stopniowy w celu podniesienia wydajności cięcia
- Podwójna rolkowa prowadnica brzeszczotu do precyzyjnych i dokładnych cięć
- Dobra widoczność rys dzięki zintegrowanej funkcji przedmuchu
- Doskonała ergonomia dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip
- Niski poziom drgań i komfortowe piłowanie
- Regulacja stołu piły do cięcia pod kątem do 45 °, 0-blokada. Do piłowania blisko krawędzi z możliwością przesunięcia do tyłu
- Stopa prowadząca występuje wraz ze zdejmowalną osłoną ślizgową z tworzywa sztucznego w celu ochronny delikatnych powierzchni
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Z automatycznym uruchomieniem, ochrona przed przegrzaniem
- Króciec odsysający zapewnia utrzymanie czystości w miejscu pracy i dobrą widoczność miejsca cięcia, Ø 27 mm
- Zdejmowana osłona przeciwodpryskowa do bezwyrwowego cięcia i prowadzenia brzeszczotu
- Zintegrowane oświetlenie diodowe do optymalnego oświetlania zakresu roboczego.
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 12 V

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	800 - 3000 obr./min
Skok	23 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45 °
Maks. grubość materiału z drewna	90 mm
Maks. grubość materiału z metalu	10 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 69 x 183 mm
Waga bez akumulatora	1,46 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Stopka ślizgowa
- 1× Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 3
- 1× Gumowa osłona szyny prowadzącej JS/JSB-P VE3
- 1× Adapter ssący Ø 27
- 1× Osłona przed wiórami zamknięta
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów
- Opakowanie kartonowe