

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/l-3406-vrg-fixtec-szlifierka-katowa-flex-p-398.html>

L 3406 VRG Fixtec Szlifierka kątowna Flex



Cena	1 144 zł
Cena poprzednia	1 363 zł
Magazyn	dostępny
Nr. kat.	406503
Kod EAN	4030293172586

Opis

CECHY

- 1400-watowy FLEX o średnim zakresie obrotów.
- Wysoka jakość wykonania, odpowiednie przełożenie przekładni, a do tego praktyczne ustawienie prędkości obrotowej za pomocą pokrętki w celu dostosowania obrotów w zależności do potrzeb, aż do osiągnięcia prędkości optymalnej.
- Tym samym mamy pod ręką po pierwsze poręczną maszynę polerującą, po drugie mocną szlifierkę o średnim zakresie prędkości obrotowej.
- Dzięki specjalnej smukłej rękojeści tylnej nadaje się do prac pod każdym kątem ustawienia względem powierzchni.
- Guzik w obudowie przekładni ułatwia wymianę tarczy.
- O wysokiej sprawności wyłącznik szczotek węglowych. Jeśli szczotki węglowe są zużyte, silnik wyłączany jest automatycznie i w ten sposób chroniony przed uszkodzeniem.
- FLEX sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym rozruchem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury.
- Silnik FLEX: do wysokich obciążeń, z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy, bardzo wytrzymały dzięki perfekcyjnemu chłodzeniu i przepływowi powietrza skierowanemu ku przodowi.
- Elastyczna rękojeść SoftVib znacząco redukuje poziom drgań, chroniąc osobę obsługującą urządzenie przed wstrząsami. Oprócz tego dołączony klucz umożliwia wymianę tarczy bez użycia dodatkowych narzędzi. Może być zamontowana z lewej lub z prawej strony.
- Osłona szybko mocująca z możliwością przestawiania bez użycia klucza. Wpust chroni osłonę przed niekontrolowanym obracaniem się

DANE TECHNICZNE

- Liczba obrotów 2100-7500
- Masa 2,20 kg
- Moc 1400,00 W
- Płynny rozruch Tak
- Regulacja obrotów Tak
- Średnica tarczy 125,00 mm
- Maksymalna średnica podkładki polerskiej 160 mm
- Moc oddawana 880 W
- Mocowanie narzędzia M 14

WYPOSAŻENIE

- osłona o średnicy 125 mm
- rękojeść SoftVib
- FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14

