Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/lbe-20-11-125-ec-szlifierka-katowa-ze-zmienna-predkoscia-i-hamulcem-flex-p-946.html



LBE 20-11 125-EC Szlifierka kątowa ze zmienną prędkością i hamulcem Flex

Cena	**1 299,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 353,00 zł**~~
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**LBE 20-11 125-EC**
Kod EAN	**4030293278561**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**2000,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**11000,00**
Waga (kg)	**2,75**
Mocowanie narzędzia	**M14**
Średnica tarczy (mm)	**125,00**

Opis

CECHY

- Silnik o dużej mocy idealnie sprawdza się w przypadku wymagających zastosowań związanych ze szlifowaniem i cięciem
- Bezszczotkowy silnik w modelu **LBE 20-11 125-EC** o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- Zmienna prędkość obrotowa, regulowana w krokach od 1 do 6 z wyświetlaczem LED mocy
- Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- Przy mechanicznym hamulcu narzędzie zatrzymuje się w ciągu 3,5 sekundy
- Doskonałe zabezpieczenie przed kurzem dzięki zdejmowanej metalowej kratce
- Wąski obszar uchwytu zapewniający doskonałą obsługę
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- Przełącznik suwakowy z możliwością blokowania i regulacji
- Rękojeść boczna SoftVib z tłumieniem drgań
- Osłona szlifierska z mocowaniem zatrzaskowym osłony zabezpieczającej

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	2000 W
Moc oddawana	1500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3000 - 11000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Obwód uchwytu	205 mm
Długość kabla	4 m

Typ kabla	czerwony wtyk
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 75 x 105 mm
Waga	2,75 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Osłona ochronna do szlifowania (436860)
- 1× Zaciskowa osłona oddzielająca (534108)
- 1× Rękojeść SoftVib (530903)
- 1× Kołnierz mocujący (335282)
- 1× Nakrętka mocująca M 14 (100080)
- 1× Klucz czołowy otworowy (100110)