

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ld-16-8-125-r-kit-estrich-jet-szlifierka-renowacyjna-flex-p-807.html>



LD 16-8 125 R Kit Estrich-Jet szlifierka renowacyjna Flex

| | |
|----------|--------------------------|
| Cena | 2 791 zł |
| Magazyn | zapytaj o produkt |
| Nr. kat. | 504955 |
| Kod EAN | 4030293230705 |

Opis

CECHY

- Sterowanie elektroniczne produktu **LD 16-8 125 R Kit Estrich-Jet** ze stałą prędkością obrotową, łagodnym startem, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i monitorowaniem temperatury
- Odsysanie pyłu: zapobiega uciążliwości pyłu, zmniejsza zużycie tarczy, utrzymuje otwarte pory betonu dla nowej powłoki
- Niezawodny, wysokowydajny silnik o mocy 1600 W z rezerwami mocy
- Anti-Kickback - wyłącza silnik przy blokadzie tarczy
- Osłona z obrotowym segmentem umożliwiającym szlifowanie aż do ściany. Regulacja wysokości do wysokości talerza i optymalne odpylanie
- Z bezstopniowo regulowanym, odpornym na wibracje, ergonomicznym uchwytem pałkowym dla optymalnej obsługi i kontroli maszyny
- Idealnie nadaje się do obróbki ścian, sufitów i podłóg. Wydajna i ekonomiczna praca dzięki optymalnej koordynacji między maszyną a tarczą szlifierską
- Tarcza szlifierska Turbo-Jet II z optymalną wydajnością usuwania. Duża liczba segmentów diamentowych zapewnia znacznie cichszą pracę i bardziej atrakcyjny wzór szlifowania. Idealny do szlifowania powierzchni na podłożach mineralnych.

DANE TECHNICZNE

- Maksymalna średnica tarczy - 125 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego - 7800/min
- Moc pobierana - 1 600 Wat
- Moc oddawana - 950 Wat
- Mocowanie narzędzia - M 14
- Waga - 3,1 kg
- Długość przewodu zasilającego - 4 m

WYPOSAŻENIE

- 1 tarcza diamentowa Estrich-Jet
- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym 498.475
- 1 rękojeść pałkowata
- 3 uchwyty na kable 252.188 (3x)
- 1 imbus SW 4 102.229
- 1 klucz czołowy 392.537
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 414.093
- 1 wkładka walizki 414.131

