Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/ld-18-7-125-r-kit-turbo-jet-szlifierka-renowacyjna-do-szlifowania-przy-krawedziach-flex-p-889.html



LD 18-7 125 R Kit Turbo-Jet szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach Flex

Cena	**3 249,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**LD 18-7 125 R Kit Turbo-Jet**
Kod EAN	**4030293173934**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**1800,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**7500,00**
Waga (kg)	**4,20**
Mocowanie narzędzia	**M14**
Średnica tarczy (mm)	**125,00**

Opis

CECHY

- Elektronika mikroprocesorowa: z utrzymywaniem stałej prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Niezawodny 1800 watowy silnik o wysokiej wydajności z wystarczającymi rezerwami mocy w modelu **LD 18-7 125 R Kit Turbo-Jet**
- System odpylania: chroni przed pyłem powstałym podczas szlifowania, redukuje zużycie tarcz, powoduje, że pory betonu są gotowe do kolejnych etapów
- Blokada wrzeciona zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- Osłona: ze zdejmowanym segmentem do szlifowania przy ścianie i regulacją pionową umożliwiającą dopasowanie do wysokości tarczy w celu optymalnego odpylania
- Adapter FLEX do gniazda o średnicy 32 mm jest zawarty w wyposażeniu podstawowym
- Mająca 125 mm idealna do obróbki małych i średnich powierzchni podłóg i ścian
- Tarcza Turbo-Jet o optymalnej wydajności zdzierania. Liczne diamentowe segmenty zapewniają wyraźnie łagodniejsze prowadzenie narzędzia oraz bardziej estetyczny wygląd szlifowanej powierzchni. Doskonała do szlifowania płaskich powierzchni na podłożach mineralnych.

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	1800 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	445 x 155 x 86 mm
Waga	4,2 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Turbo-Jet D125 22,2 (348899) - tarcza diamentowa
- 1× SG-R D125 LD (498475) - Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym
- 3× Uchwyt na kabel, 1 sztuka (252188)
- 1× Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 4 (102229)
- 1× Klucz widełkowy, 35x5 wygięty (392537)
- 1× Nakrętka mocująca M 14 (100080)
- 1× TK-S L230/LD180/LD150 (444391) - Walizka transportowa
- 1× Czołowy uchwyt prowadzący