Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:55

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/ld-24-6-180-kit-thermo-jet-szlifierka-renowacyjna-flex-p-844.html



LD 24-6 180 Kit Thermo-Jet szlifierka renowacyjna Flex

Cena	**3 738,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**LD 24-6 180 Kit TH-Jet**
Kod EAN	**4030293184442**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**2400,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**6500,00**
Waga (kg)	**6,60**
Mocowanie narzędzia	**M14**
Średnica tarczy (mm)	**180,00**

Opis

CECHY

- Elastyczny, gumowy pierścień odsysający z metalowym pierścieniem ślizga się gładko po powierzchni, chroni przed pyłem i większymi odpadami szlifierskimi
- System odpylania w modelu **LD 24-6 180 Kit Thermo-Jet** : chroni przed pyłem powstałym podczas szlifowania, redukuje zużycie tarcz, powoduje, że pory betonu są gotowe do kolejnych etapów
- Łagodny rozruch: dla bezpiecznego rozruchu maszyny bez przeciążenia sieci elektrycznej
- Blokada wrzeciona zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Osłona tarczy/frezów z bezstopniowym nastawianiem wysokości
- Króciec ssący: 32 mm średnica zewnętrzna
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- Bardzo dobrze nadaje się do prac na dużych powierzchniach
- Optymalne prowadzenie przez tylny uchwyt
- Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- Wąż ssący / adapter nie jest na wyposażeniu podstawowym
- Odpowiednia do tarcz szlifierskich o wysokości od 22 do 28 mm.
- Tarcza szlifierska odpowiednia do szlifowania elementów betonowych, starego betonu zniszczonego przez warunki pogodowe, twardych tynków cementowych, do usuwania przejść po deskowaniu i zacieków betonu, zaschniętych powłok z żywic epoksydowych oraz warstwy spieków na elementach betonowych. Duża wydajność szlifowania i trwałość dzięki nowoczesnej konstrukcji segmentowej. Optymalne przygotowanie podłoża do dalszych etapów.

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	2400 W
Moc oddawana	1450 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	570 x 240 x 140 mm
Waga	6,6 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet D180 22,2 (359386)
- 1× Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem SG D180 LD (421154)
- 1× Adapter SAD-C 32 AS (445142)
- 1× Nakrętka mocująca M 14 (100080)
- 1× Kołnierz mocujący, SW 17 (191604)
- 3× Uchwyt na kabel, 1 sztuka (302538)
- 1× Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (256832)
- 1× Klucz widełkowy, 35x5 wygięty (392537)
- 1× Walizka TK-S L230/LD180/LD150 (444391)
- 1× Czołowy uchwyt prowadzący