

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ide-16-8-125-r-kit-estrich-jet-szlifierka-renowacyjna-flex-p-805.html>



## LDE 16-8 125 R Kit Estrich-Jet szlifierka renowacyjna Flex

Cena	<b>2 825 zł</b>
Magazyn	<b>zapytaj o produkt</b>
Nr. kat.	<b>504998</b>
Kod EAN	<b>4030293230736</b>

### Opis

#### CECHY

- Elektronika mikroprocesorowa: łagodny start, immobiliser elektroniczny, wyłącznik termiczny, zabezpieczenie przed przeciążeniem, stała elektronika CDC
- Niezawodny silnik 1600 W z wystarczającymi rezerwami mocy w **LDE 16-8 125 R Kit Estrich-Jet**
- Odsysanie pyłu: chroni przed uciążliwością pyłu, zmniejsza zużycie tarczy, utrzymuje pory betonu otwarte dla nowej warstwy
- Zabezpieczenie przed odrzutem: zatrzymuje silnik, jeśli tarcza się zablokuje.
- Obudowa ochronna z odchylanym segmentem do szlifowania do ściany i regulowana na wysokość, aby dopasować się do wysokości tarczy w celu jak najlepszego odkurzania pyłu. To urządzenie musi być podłączone do odkurzacza przemysłowego.
- Z uchwytem, antywibracyjnym i ergonomicznym, dla optymalnej obsługi maszyny
- Do szybkiego podłączenia węża. Łącznik zatrzaskowy FLEX do łącznika karbowanego Ø 32 mm w wyposażeniu podstawowym
- Urządzenie zatrzymujące wrzeciono, ukryty przycisk, aby uniknąć nieoczekiwanego uruchomienia
- Zmienna prędkość obrotowa w celu zmniejszenia emisji pyłu w przypadku przeregulowania narzędzia i lepszej kontroli przy bardzo delikatnych pracach przy mniejszym nacisku, np. na krawędziach i podczas ostatecznego wygładzania powierzchni
- Doskonale nadaje się do pielęgnacji ścian, sufitów i podłóg. Ekonomiczna i wydajna praca dzięki synchronizacji między tarczą a maszyną
- Ściernica Turbo-Jet z optymalną wydajnością usuwania. Szeroka gama segmentów diamentowych zapewnia znacznie cichszą pracę i bardziej atrakcyjny wzór szlifowania. Idealny do szlifowania powierzchni na podłogach mineralnych.

#### DANE TECHNICZNE

- Napięcie Znamionowe 230 V
- Maksymalna Średnica Tarczy 125 mm
- Prędkość Obrotowa Biegu Jałowego 4500 - 10000 obr/min
- Moc Pobierana 1 600 Wat
- Moc Oddawana 950 Wat
- Mocowanie Narzędzia M14
- Waga 3,1 kg
- Długość Przewodu Zasilającego 4 m

#### WYPOSAŻENIE

- 1 tarcza diamentowa Estrich-Jet II
- 1 kaptur ssący z koroną szczotkową
- 1 uchwyt strzemięcia
- 3 opaski kablowe
- 1 klucz imbusowy SW 4
- 1 klucz hakowy
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238



- 1 wkład do L-BOXX

