Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/lde-16-8-125-r-kit-thermo-jet-szlifierka-renowacyjna-flex-p-804.html



LDE 16-8 125 R Kit Thermo-Jet szlifierka renowacyjna Flex

Cena	**2 825,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**LDE 16-8 125 R Kit Th-Jet**
Kod EAN	**4030293230729**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**1600,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**10000,00**
Waga (kg)	**3,10**
Mocowanie narzędzia	**M14**
Średnica tarczy (mm)	**125,00**

Opis

CECHY

- Elektronika mikroprocesorowa: łagodny start, immobiliser elektroniczny, wyłącznik termiczny, zabezpieczenie przed przeciążeniem, stała elektronika CDC
- Niezawodny silnik 1600 W z wystarczającymi rezerwami mocy w **LDE 16-8 125 R Kit Thermo-Jet**
- Odsysanie pyłu: chroni przed uciążliwością pyłu, zmniejsza zużycie tarczy, utrzymuje pory betonu otwarte dla nowej warstwy
- Zabezpieczenie przed odrzutem: zatrzymuje silnik, jeśli tarcza się zablokuje.
- Obudowa ochronna z odchylanym segmentem do szlifowania do ściany i regulowana na wysokość, aby dopasować się do wysokości tarczy w celu jak najlepszego odkurzania pyłu. To urządzenie musi być podłączone do odkurzacza przemysłowego.
- Z uchwytem, antywibracyjnym i ergonomicznym, dla optymalnej obsługi maszyny
- Do szybkiego podłączenia węża. Łącznik zatrzaskowy FLEX do łącznika karbowanego Ø 32 mm w wyposażeniu podstawowym
- Urządzenie zatrzymujące wrzeciono, ukryty przycisk, aby uniknąć nieoczekiwanego uruchomienia
- Zmienna prędkość obrotowa w celu zmniejszenia emisji pyłu w przypadku przeregulowania narzędzia i lepszej kontroli przy bardzo delikatnych pracach przy mniejszym nacisku, np. na krawędziach i podczas ostatecznego wygładzania powierzchni
- Doskonale nadaje się do pielęgnacji ścian, sufitów i podłóg. Ekonomiczna i wydajna praca dzięki synchronizacji między tarczą a maszyną
- Ściernica Turbo-Jet z optymalną wydajnością usuwania. Szeroka gama segmentów diamentowych zapewnia znacznie cichszą pracę i bardziej atrakcyjny wzór szlifowania. Idealny do szlifowania powierzchni na podłożach mineralnych.

DANE TECHNICZNE

Napięcie Znamionowe	230 V
Maksymalna Średnica Tarczy	125 mm
Prędkość Obrotowa Biegu Jałowego	4500 - 10000 obr/min
Moc Pobierana	1 600 Wat
Moc Oddawana	950 Wat
Mocowanie Narzędzia	M14
Waga	3,1 kg
Długość Przewodu Zasilającego	4 m

WYPOSAŻENIE

- 1 tarcza diamentowa Thermo-Jet
- 1 kaptur ssący z koroną szczotkową
- 1 uchwyt strzemienia
- 3 opaski kablowe
- 1 klucz imbusowy SW 4
- 1 klucz hakowy
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkład do L-BOXX