

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/lwe-15-3-100-230v-polerka-do-kamienia-flex-p-705.html>



LWE 15-3 100 230V polerka do kamienia Flex

Cena	2 145,00 zł
Magazyn	dostępny do tygodnia
Nr. kat.	535583
Kod EAN	4030293294233
Moc (W)	800,00
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	3600,00
Mocowanie narzędzia	M14
Średnica tarczy (mm)	115,00
Praca na mokro	Tak

Opis

CECHY

- Wysoki moment obrotowy w **LWE 15-3 100** dla uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania materiału i osiągnięcia najlepszej jakości powierzchni
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 6 krokach
- System doprowadzenia i regulacji wody usytuowany jest pod obudową, co zapewnia łatwość obsługi i dokładność dozowania. Powstaje wolny obszar do chwytu bezpośrednio nad talerzem szlifierskim
- 2 m wąż: nie wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Zwiększa giętkość, redukuje ciężar i zapobiega uszkodzeniom węża
- Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- Wtyczka kształtowa pasująca tylko do transformatora separacyjnego. Ze względów bezpieczeństwa praca tylko z transformatorem separacyjnym FLEX TT 2000
- Rękojeść zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie
- Uchwyt pałkowy: bezpieczny chwyt także przy pracy na pionowych powierzchniach
- Wyposażona jest w blokadę wrzeczona

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 1500 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1400 - 3900 obr./min
- Długość kabla sieciowego 5 m
- Waga 2,5 kg

WYPOSAŻENIE

- 1x Czołowy uchwyt prowadzący
- 2 m specjalnego węża
- Produkt dostarczany jest bez talerza na rzep



