

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/lwe-15-3-100-z-wylacznikiem-prcd-230v-polerka-do-kamienia-flex-p-1006.html>



## LWE 15-3 100 z wyłącznikiem PRCD 230V polerka do kamienia Flex

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Cena                                    | <b>2 316,00 zł</b>   |
| Magazyn                                 | <b>Niedostępny</b>   |
| Nr. kat.                                | <b>535584</b>        |
| Kod EAN                                 | <b>4030293294240</b> |
| Moc (W)                                 | <b>800,00</b>        |
| Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min) | <b>3600,00</b>       |
| Mocowanie narzędzia                     | <b>M14</b>           |
| Średnica tarczy (mm)                    | <b>115,00</b>        |
| Praca na mokro                          | <b>Tak</b>           |

### Opis

#### CECHY

- Wysoki moment obrotowy w **LWE 15-3 100 PRCD** dla uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania materiału i osiągnięcia najlepszej jakości powierzchni
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 6 krokach
- System doprowadzenia i regulacji wody usytuowany jest pod obudową, co zapewnia łatwość obsługi i dokładność dozowania. Powstaje wolny obszar do chwytu bezpośrednio nad talerzem szlifierskim
- 2 m wąż: nie wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Zwiększa giętkość, redukuje ciężar i zapobiega uszkodzeniom węża
- Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem
- Rękojeść zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie
- Uchwyt pałkowy: bezpieczny chwyt także przy pracy na pionowych powierzchniach
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona

#### DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 1500 W
- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1400 - 3900 obr./min
- Długość kabla sieciowego z PRCD 5 m
- Waga 2,5 kg

#### WYPOSAŻENIE

- 1x Czołowy uchwyt prowadzący
- 2 m specjalnego węża
- Produkt dostarczany jest bez talerza na rzep

