Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 22:00

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/lwe-15-3-100-z-wylacznikiem-prcd-230v-polerka-do-kamienia-flex-p-1006.html



LWE 15-3 100 z wyłącznikiem PRCD 230V polerka do kamienia Flex

Cena	**2 475,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**LWE 15-3 100 PRCD**
Kod EAN	**4030293294240**
Moc (W)	**800,00**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**3600,00**
Mocowanie narzędzia	**M14**
Średnica tarczy (mm)	**115,00**
Praca na mokro	**Tak**

Opis

CECHY

- Wysoki moment obrotowy w **LWE 15-3 100 PRCD** dla uzyskania maksymalnej wydajność szlifowania materiału i osiągnięcia najlepszej jakości powierzchni
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 6 krokach
- System doprowadzenia i regulacji wody usytuowany jest pod obudową, co zapewnia łatwość obsługi i dokładność dozowania. Powstaje wolny obszar do chwytu bezpośrednio nad talerzem szlifierskim
- 2 m wąż: nie wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Zwiększa giętkość, redukuje ciężar i zapobiega uszkodzeniom węża
- Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem
- Rękojeść zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie
- Uchwyt pałąkowy: bezpieczny chwyt także przy pracy na pionowych powierzchniach
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy	1500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 3900 obr./min
Długość kabla sieciowego z PRCD	5 m
Waga	2,5 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× Czołowy uchwyt prowadzący
- 2 m specjalnego węża
- Produkt dostarczany jest bez talerza na rzep