Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:47

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/mxe-1202-wr2-140-mieszarka-flex-p-585.html



MXE 1202 + WR2 140 mieszarka Flex

Cena	**1 098,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 154,00 zł**~~
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**MXE 1202 + WR2 140**
Kod EAN	**4030293224483**
Zasilanie	**Sieciowe**
Moc (W)	**1200,00**
Liczba biegów	**2,00**
Maksymalna masa mieszanej substancji (kg)	**60,00**
Maksymalna średnica mieszadła (mm)	**120,00**

Opis

CECHY

- Mocna 2 biegowa przekładnia z przełożeniem, gwarantującym najkorzystniejsze przeniesienie momentu obrotowego
- Pełnozakresowa elektronika : z łagodnym rozruchem, z kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przeciążeniowym i z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w celu kontrolowanego przyśpieszenia , aż do osiągnięcia optymalnej prędkości mieszania
- Komfortowy wyłącznik z 3 stopniową regulacją dostępny z pozycji uchwytu, osłonięty gumową osłoną. 1 stopień: czyszczenie, 2 stopień: obrót w lewo , 3 stopień : obrót w prawo
- Włącznik blokady przed ponownym rozruchem w razie przerwy w dostawie prądu. Idealny do zastosowania stacjonarnego
- Elastyczna osłona na przycisku włącznika chroni przed zanieczyszczeniem. Zapobiega to zakłóceniom w działaniu urządzenia powstałych na skutek zabrudzenia
- Ergonomiczna rękojeść z antypoślizgową powierzchnią: niewielki ciężar maszyny i wyprostowana sylwetka, przyczyniają się do pracy bardziej komfortowej
- Cztery narożniki z ochraniaczami gumowymi i płytą metalową, zapewniają bezpieczeństwo mechanizmów podczas transportu i chronią przed uszkodzeniami na placu budowy
- Osłona ochronna nad korpusem silnika, kierunkuje chłodzący strumień powietrza i uniemożliwia wniknięcie wilgoci i wody
- Blokada wrzeciona z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem. Ułatwia wymianę końcówki mieszającej
- Sprawdzone standardowe mieszadło idealne dla użytkowników, którzy pracują głównie w niższym zakresie prędkości
- Uniwersalne mieszadło do prawie wszystkich materiałów budowlanych, dzięki drugiemu biegowi bardzo mocne na wszystkich zakresach prędkości
- Zastosowanie do 60 kg

DANE TECHNICZNE

Prędkość obrotowa biegu jałowego - 1 bieg	0-210/325/530/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego - 2 bieg	0-320/490/780/min
Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	710 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	53mm
Max. średnica końcówki mieszającej	120mm

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	405x215x340mm
Długość kabla	4,0 m
Waga (bez mieszadła)	4,5 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 spiralna końcówka mieszająca WR2 140x600 M14 368.997
- 1 klucz płaski jednostronny, SW 22 109.398