

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/mxe-180-ec50-set-hp2-120-mieszarka-akumulatorowa-flex-p-943.html>



MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120 mieszarka akumulatorowa Flex

Cena	2 278 zł
Cena poprzednia	2 365 zł
Magazyn	zapytaj o produkt
Nr. kat.	495972
Kod EAN	4030293224520

Opis

CECHY

- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę **MXE 18.0-EC/5.0 Set**, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Mocna 2-biegowa, przekładnia dostosowuje prędkość obrotową do rodzaju mieszanego materiału, sprawnie przenosi wysoki moment obrotowy i zapewnia długą żywotność
- Wygodny 3-stopniowy przełącznik dostępny z położenia rękojeści bez przerywania pracy, zabezpieczony gumową osłoną. Stopień 1: czyszczenie, stopień 2: zarabianie, stopień 3: mieszanie
- Przełącznik obrotowy do ustawiania optymalnej prędkości mieszania. Stopień przekładni 1: do materiałów budowlanych o dużej lepkości, stopień przekładni 2: do materiałów budowlanych o średniej i małej lepkości
- Przycisk z powolnym i delikatnym startem
- Włącznik / wyłącznik z blokadą
- Elastyczna osłona na przycisku włącznika chroni przed zanieczyszczeniem. Zapobiega to zakłóceniom w działaniu urządzenia powstałym na skutek zabrudzenia.
- Ergonomicznie zaprojektowane: o niskiej wadze, umożliwia wygodną pozycję ramion i wyprostowaną postawę ciała, zapewnia komfort i wygodę pracy
- Cztery narożniki z gumowymi zderzakami chroniącymi przed uderzeniami zapewniają bezpieczne przechowywanie podczas transportu i ochronę przed upadkiem i uszkodzeniami na placu budowy
- Osłona ochronna nad korpusem silnika, kierunkuje chłodzący strumień powietrza i uniemożliwia wniknięcie wilgoci i wody
- Opatentowana blokada wrzeczona z zabezpieczeniem przed uruchomieniem, pozwalająca na wymianę mieszadła bez użycia narzędzi
- Do mieszania materiałów do 30 kg
- Z mieszadłem WR2 do produktów: miękkich materiałów lepkich. Klej do płytek, masa do spoin, masa wyrównująca, klej, gotowy tynk, zaprawa klejąca, ...
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Maks. średnica mieszadła 120 mm
- Mocowanie narzędzia mieszalnik M14
- Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg 0 - 210/325/530 obr./min
- Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg 0 - 320/490/780 obr./min
- Średnica tulei mocującej 53 mm
- Wymiary dł. x szer. x wys. 355 x 230 x 320 mm
- Waga bez akumulatora 4,1 kg

WYPOSAŻENIE

- 1x Klucz płaski SW22 MXE (439975)



To jest to!

- 1× Mieszadło śrubowe HP2 120x600 M14 (534027)
- 1× ładowarka CA 12/18
- 2× akumulator 5,0Ah AP 18/5.0

