Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:36

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/nb-16-54-18-ec-akumulatorowa-gwozdziarka-flex-p-1017.html



NB 16-54 18-EC akumulatorowa gwoździarka FLEX

Cena	**2 250,00 zł**
Magazyn	**dostępny do tygodnia**
Nr kat.	**NB 16-54 18-EC**
Kod EAN	**4030293293076**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Waga (kg)	**2,20**
Wariant produktu	**Sam korpus**
Rodzaj opakowania	**Walizka L-BOXX**

Opis

CECHY

- Gwoździarka do profesjonalnej, ciągłej pracy: pełna moc od razu po naciśnięciu spustu i tempo do 3 gwoździ na sekundę, bez sprężarki, naboju gazowego i kabla
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni **NB 16-54 18-EC** przed zbędnym zużyciem i wydłuża jej żywotność
- Regulacja głębokości bez narzędzi oraz wybór między wyzwalaniem pojedynczym a kontaktowym ułatwiają precyzyjną pracę
- Wysoka wydajność: do 1800 gwoździ na akumulatorze 2,5 Ah
- Do szybkiego, precyzyjnego i estetycznego mocowania elementów drewnianych i listew: profili dekoracyjnych, ram, obramowań drzwi i okien, a także w produkcji mebli. Gwoździe Ø 1,2 mm / 18 GA o długości 16–54 mm, magazynek 0°
- Lekka, wygodna w obsłudze maszyna, która pozwala pracować dłużej bez zmęczenia
- Wydajny silnik bezszczotkowy o długiej żywotności
- Wbudowane oświetlenie LED doświetla miejsce pracy
- Metalowy zaczep do wygodnego zawieszania narzędzia
- Electronic Management System (EMS) zabezpiecza urządzenie, wydłuża jego żywotność i poprawia efektywność pracy
- Wskaźnik LED pokazuje bieżący poziom naładowania akumulatora
- System akumulatorów FLEX: zgodność ze wszystkimi akumulatorami FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatora i ładowarki

DANE TECHNICZNE

Pojemność magazynka	110 szt.
Kąt magazynka	0°
Średnica gwoździa	18 GA - 1,2 mm
Długość gwoździa	16-54 mm
Waga bez akumulatora	2,2 kg
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	250 x 291 x 89 mm

WYPOSAŻENIE

- 1× Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1× Wkładka do walizki (536112)
- bez akumulatora i ładowarki