Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:02

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/ore-2-125-18-ec-c-akumulatorowa-szlifierka-mimosrodowa-18v-flex-p-879.html



ORE 2-125 18-EC C Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18V Flex

Cena	**1 089,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**ORE 2-125 18-EC C**
Kod EAN	**4030293259218**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**10000,00**
Wariant produktu	**Sam korpus**
Średnica talerza / pada (mm)	**125,00**

Opis

CECHY

- Lekka, kompaktowa szlifierka mimośrodowa do trzymania jedną ręką, wyjątkowo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu, zapewniająca pracę bez zmęczenia i nadmiernego obciążania stawów
- Ergonomicznie ukształtowana, poręczna osłona z wgłębieniem Softgrip na dłoń zapewnia bezpieczny chwyt i dobre prowadzenie
- Regulowana elektronicznie prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- Przełącznik sygnału elektrycznego do prostej i bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega obracaniu się tarczy szlifierskiej po wyłączeniu urządzenia
- Możliwość przyłączenia **ORE 2-125 18-EC C** do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, np.: antystatyczny wąż SH 27x3,5m AS (445.045)
- Odsysanie zintegrowane z workiem filtrowym
- Bezszczotkowy silnik EC o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Tarcze szlifierskie na rzep z systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednie do wszystkich standardowych materiałów ściernych Ø 125
- Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 4 krokach
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze pojemnościami akumulatorów FLEX 18V 5,0/2,5 Ah

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Skok	2 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 125 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,0 kg

WYPOSAŻENIE

- 1× worek na pył FP ORE/ODE/OSE 18-EC (532093)
- 1× adapter krótki przyłączeniowy fi 27, na wąż ssący SAD D27 S (532094)

- 1× adapter długi przyłączeniowy fi 27, na wąż ssący SAD D27 L (532095)
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów
- Opakowanie kartonowe