Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 23:02

Link do produktu: https://www.flex-sklep.pl/ore-3-150-18-ec-c-akumulatorowa-szlifierka-mimosrodowa-18v-flex-p-962.html



ORE 3-150 18-EC C Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18V Flex

Cena	**1 216,00 zł**
Magazyn	**dostępny**
Nr kat.	**ORE 3-150 18-EC C**
Kod EAN	**4030293280243**
Napięcie akumulatora (V)	**18,00**
Typ silnika	**Bezszczotkowy**
Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min)	**10000,00**
Wariant produktu	**Sam korpus**
Średnica talerza / pada (mm)	**150,00**

Opis

CECHY

- Lekka, kompaktowa jednoręczna szlifierka mimośrodowa **ORE 3-150 18-EC C**, bardzo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu zapewniającemu pracę bez zmęczenia i przyjazną dla stawów.
- Prędkość szlifowania dostosowana do materiału dzięki elektronicznej regulacji prędkości.
- Elektronika: Preselekcja prędkości z 4 ustawieniami.
- Ergonomicznie zaprojektowana, poręczna osłona rękojeści z miękką wkładką zapewnia pewny chwyt i dobre prowadzenie.
- E-sygnalizator włącznika do prostej, bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega ciągnięciu talerza wsporczego.
- Wyposażona w hamulec tarczowy, w rezultacie na obrabianym elemencie nie powstają niepożądane ślady szlifowania i nie jest wymagana kosztowna obróbka wykończeniowa.
- Zewnętrzne odsysanie pyłu Ø 27 mm.
- Zintegrowane odsysanie pyłu z workiem filtrującym.
- Talerz wsporczy na rzep z systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiedni do wszystkich standardowych materiałów ściernych o średnicy 150.
- Bezszczotkowy silnik o większej wydajności i dłuższej żywotności.
- Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni maszynę, wydłuża żywotność i zwiększa wydajność.
- Wskaźnik pojemności akumulatora LED.
- System akumulatorów FLEX: odpowiedni do akumulatorów FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah.

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2.5 / 5.0 Ah
Średnica talerza na rzep	150 mm
Skok	3 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min.
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min.
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 150 x 135 mm
Waga bez akumulatora	1.23 kg
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z	EN 60745 82 dB(A)
Wibracje zgodnie z	EN 60745 3.92 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1x Worek na pył (534188)
- 1x Adapter, krótki (532094)
- 1x Adapter, długi (532095)
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów
- Opakowanie kartonowe