

Link do produktu: <https://www.flex-sklep.pl/ore-3-150-18-ec-l-boxx-akumulatorowa-szlifierka-mimosrodowa-18v-flex-p-963.html>



ORE 3-150 18-EC L-Boxx Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18V Flex

| | |
|----------|--------------------------|
| Cena | 1 379 zł |
| Magazyn | zapytaj o produkt |
| Nr. kat. | 534185 |
| Kod EAN | 4030293280250 |

Opis

CECHY

- Lekka, kompaktowa jednoręczna szlifierka mimośrodowa **ORE 3-150 18-EC**, bardzo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu zapewniającemu pracę bez zmęczenia i przyjazną dla stawów.
- Prędkość szlifowania dostosowana do materiału dzięki elektronicznej regulacji prędkości.
- Elektronika: Preselekcja prędkości z 4 ustawieniami.
- Ergonomicznie zaprojektowana, poręczna osłona rękojeści z miękką wkładką zapewnia pewny chwyt i dobre prowadzenie.
- E-sygnalizator włącznika do prostej, bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega ciągnięciu talerza wsporczeo.
- Wyposażona w hamulec tarczowy, w rezultacie na obrabianym elemencie nie powstają niepożądane ślady szlifowania i nie jest wymagana kosztowna obróbka wykończeniowa.
- Zewnętrzne odsysanie pyłu Ø 27 mm.
- Zintegrowane odsysanie pyłu z workiem filtrującym.
- Talerz wsporczy na rzep z systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiedni do wszystkich standardowych materiałów ściernych o średnicy 150.
- Bezszcotkowy silnik o większej wydajności i dłuższej żywotności.
- Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni maszynę, wydłuża żywotność i zwiększa wydajność.
- Wskaźnik pojemności akumulatora LED.
- System akumulatorów FLEX: odpowiedni do akumulatorów FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 2.5 / 5.0 Ah
- Średnica talerza na rzep 150 mm
- Skok 3 mm
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 4000 - 10000 obr./min.
- Liczba skoków na biegu jałowym 8000 - 20000 obr./min.
- Średnica przyłącza odsysania pyłu Ø 27
- Wymiary dł. x szer. x wys. 220 x 150 x 135 mm
- Waga bez akumulatora 1.23 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego
- zgodnie z EN 60745 82 dB(A)
- Wibracje zgodnie z EN 60745 3.92 m/s²

WYPOSAŻENIE

- 1x Worek na pył (534188)
- 1x Adapter, krótki (532094)
- 1x Adapter, długi (532095)
- 1x Wkładka walizki (534189)



To jest to!

- 1x Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów

